

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/3m-38505-precyzyjna-pneumatyczna-szlifierka-mimosrodowa-oscylacyjna-tarcza-75mm-3h-skok-5mm-przystosowana-do-centralnego-odsysu-pylu-p-2244.html>



3M 38505 Precyzyjna Pneumatyczna Szlifierka Mimośrodowa Oscylacyjna Tarcza 75mm / 3H Skok 5mm Przystosowana do Centralnego Odsysu Pyłu

Cena brutto	1 070,52 zł
Cena netto	870,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3M 38505
Kod producenta	7100292057
Kod EAN	06940544232113
Producent	3M

Opis produktu

3M 38505 PRECYZYJNA PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA OSCYLACYJNA TARCZA 75mm / 3H SKOK 5mm PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO ODSYSU PYŁU

Opis produktu:

Profesjonalna pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 3M Clean Sanding System, przystosowana do pracy w trybie ciągłym doskonale sprawdza się przy wykonywaniu precyzyjnych prac szlifierskich oraz podczas obróbki wykończeniowej dużych powierzchni materiałów takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno i powłoki lakiernicze i inne, szlifierki są lekkie, mocne i wydajne, silnik znajduje się w aluminiowej obudowie w celu zwiększenia trwałości, wytrzymała kompozytowa osłona i miękki materiał uchwyty zapewniają większy komfort, obudowa absorbuje i zmniejsza wibracje, wielootworowe podkładka i osłona zapewniają solidne odprowadzanie pyłu, regulacja prędkości pomaga zapewnić technikowi dodatkową kontrolę, posiadają ergonomicznie zaprojektowany korpus, który doskonale dopasowuje się do dłoni i zapewnia wygodę w użytkowaniu, zmniejsza ryzyko przestojów w pracy oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia obudowy - większa i wyprofilowana powierzchnia oparcia nadgarstka poprawia jego ochronę zwiększając ogólny komfort pracy operatora - dźwignia jest cofnięta by zabezpieczyć przed przypadkowym zaciśnięciem pod nią skóry dłoni - wewnętrzny tłumik zapewnia bardzo cichą pracę - przeniesienie tłumików do wnętrza urządzenia zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia - usprawniony system odciągu pyłu - dzięki zmianie kąta łatwiejszy dostęp do gniazda mocującego przewód powietrza - waga : 0,742kg / max RPM 12000, tarcza robocza 75mm / 3H, mocowanie tarczy: 1/4", skok oscylacji: 5mm, poziom wibracji: 1,71 (m/sec²), 90 PSI

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl