Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:57

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/3m-4298uv-adhesion-promoter-118ml-primer-lakier-podkladowy-do-zwiekszenia-adhezji-tasmy-akrylowej-dwustronnie-klejacej-3m-scotch-mount-p-2259.html



3M 4298UV Adhesion Promoter 118ml Primer Lakier Podkładowy do Zwiększenia Adhezji Taśmy Akrylowej Dwustronnie Klejącej 3M Scotch-Mount

Cena brutto	**105,34 zł**
Cena netto	**85,64 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**3M 4298UV 118ml**
Kod producenta	**7000052028**
Kod EAN	**04001895885860**
Producent	**3M**

Opis produktu

3M 4298UV ADHESION PROMOTER 118ml PRIMER LAKIER PODKŁADOWY DO ZWIĘKSZENIA ADHEZJI TAŚMY AKRYLOWEJ DWUSTRONNIE KLEJĄCEJ 3M SCOTCH-MOUNT

Opis produktu:

Primer 3M Scotch-Mount 4298UV to primer w płynie służący do poprawy właściwości przylepnych dwustronnych taśm klejących 3M AFT na tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak olefin termoplastyczny (TPO), poliuretan termoplastyczny (TPU) czy polipropylen (PP) - umożliwia powstanie solidnego połączenia taśmy z klejoną częścią - barwnik fluorescencyjny umożliwia kontrolę pokrycia powierzchni podkładem - wysycha w ciągu 30 sekund - odpowiedni dla TPO, TPU, PP i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej używanych w przemyśle motoryzacyjnym - formuła stworzona do stosowania z taśmami 3M™ AFT i AFT + dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym - uniwersalny i łatwy w użyciu Primer 4298UV, stworzony specjalnie do stosowania z taśmami akrylowymi 3M AFT, poprawia przylepność taśmy do wielu plastików o niskiej energii powierzchniowej, a także do innych materiałów powszechnie stosowanych do wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończenia oraz części samochodowych - dobrze działa z takimi materiałami jak olefin termoplastyczny (TPO), poliuretan termoplastyczny (TPU) czy polipropylen (PP), a także nylon, szkło (łączenie ukryte lub widoczne), ABS, akryl, EPDM, TPO, TPV/TPE, PC i inne - primer można nakładać za pomocą ściereczki, wałka radełkowanego, rozpylacza, aplikatorem z końcówką filcową lub podobnym - zawiera fluorescencyjny barwnik, który sprawia, że primer jest wyraźnie widoczny po nałożeniu i umożliwia technikom szybkie sprawdzenie równomierności pokrycia i ocenę solidności połączenia - płynny primer schnie w 30 do 90 sekund, zapewniając szybką i wydajną aplikację - po wyschnięciu produkt może przyjąć taśmę - primer można usunąć z większości powierzchni rozpuszczalnikiem acetonowym - jest stworzony specjalnie do użytku z taśmami akrylowymi 3M AFT do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym - rekomendowane zastosowania: elementy wykończenia oraz części z plastiku o niskiej energii powierzchniowej / elementy wykończenia deski rozdzielczej i wnętrza pojazdów / formowane wtryskowo listwy boczne / panele boczne - do stosowania z taśmami akrylowymi 3M AFT i inne

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl