

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/3m-4298uv-adhesion-promoter-118ml-primer-lakier-podkladowy-do-zwiekszenia-adhezji-tasmy-akrylowej-dwustronnie-klejacej-3m-scotch-mount-p-2259.html>

3M

3M 4298UV 118ml



Adhesion Promoter



3M 4298UV Adhesion Promoter 118ml Primer Lakier Podkładowy do Zwiększenia Adhezji Taśmy Akrylowej Dwustronnie Klejącej 3M Scotch-Mount

Cena brutto	105,34 zł
Cena netto	85,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3M 4298UV 118ml
Kod producenta	7000052028
Kod EAN	04001895885860
Producent	3M

Opis produktu

3M 4298UV ADHESION PROMOTER 118ml PRIMER LAKIER PODKŁADOWY DO ZWIĘKSZENIA ADHEZJI TAŚMY AKRYLOWEJ DWUSTRONNIE KLEJĄCEJ 3M SCOTCH-MOUNT

Opis produktu:

Primer 3M Scotch-Mount 4298UV to primer w płynie służący do poprawy właściwości przylepnych dwustronnych taśm klejących 3M AFT na tworzywach sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak olefin termoplastyczny (TPO), poliuretan termoplastyczny (TPU) czy polipropylen (PP) - umożliwia powstanie solidnego połączenia taśmy z klejoną częścią - barwnik fluorescencyjny umożliwia kontrolę pokrycia powierzchni podkładem - wysycha w ciągu 30 sekund - odpowiedni dla TPO, TPU, PP i innych materiałów o niskiej energii powierzchniowej używanych w przemyśle motoryzacyjnym - formuła stworzona do stosowania z taśmami 3M™ AFT i AFT + dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym - uniwersalny i łatwy w użyciu Primer 4298UV, stworzony specjalnie do stosowania z taśmami akrylowymi 3M AFT, poprawia przylepność taśmy do wielu plastików o niskiej energii powierzchniowej, a także do innych materiałów powszechnie stosowanych do wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończenia oraz części samochodowych - dobrze działa z takimi materiałami jak olefin termoplastyczny (TPO), poliuretan termoplastyczny (TPU) czy polipropylen (PP), a także nylon, szkło (łączenie ukryte lub widoczne), ABS, akryl, EPDM, TPO, TPV/TPE, PC i inne - primer można nakładać za pomocą ściereczki, wałka radełkowanego, rozpylacza, aplikatorem z końcówką filcową lub podobnym - zawiera fluorescencyjny barwnik, który sprawia, że primer jest wyraźnie widoczny po nałożeniu i umożliwia technikom szybkie sprawdzenie równomierności pokrycia i ocenę solidności połączenia - płynny primer schnie w 30 do 90 sekund, zapewniając szybką i wydajną aplikację - po wyschnięciu produkt może przyjąć taśmę - primer można usunąć z większości powierzchni rozpuszczalnikiem acetonowym - jest stworzony specjalnie do użytku z taśmami akrylowymi 3M AFT do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym - rekomendowane zastosowania: elementy wykończenia oraz części z plastiku o niskiej energii powierzchniowej / elementy wykończenia deski rozdzielczej i wnętrza pojazdów / formowane wtryskowo listwy boczne / panele boczne - do stosowania z taśmami akrylowymi 3M AFT i inne

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl

