Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:38

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/boll-0070093-sprint-zestaw-do-montazu-szyb-samochodowych-boll-007009-sprint-szybkoschnacy-klej-1h-p-1762.html



BOLL 0070093 SPRINT Zestaw do Montażu Szyb Samochodowych BOLL 007009 SPRINT Szybkoschnący Klej 1h

Cena brutto	**52,75 zł**
Cena netto	**42,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**BOLL 0070093 SPRINT Zestaw**
Kod EAN	**5907588403122**
Producent	**BOLL**

Opis produktu

BOLL 0070093 ZESTAW DO MONTAŻU SZYB SAMOCHODOWYCH BOLL SPRINT 007009 SZYBKOSCHNĄCY KLEJ 1h

Opis produktu:
BOLL 0070093 w skład zestawu wchodzi 1 szt. kleju do szyb samochodowych BOLL SPRINT 310ml oraz: aplikator do środka gruntującego, drut do wycinania szyb samochodowych 1,5m, środek gruntujący BOLL 15ml, szmatka odtłuszczająca, podkładki dystansowe 2szt., uchwyty drewniane do drutu 2szt.

BOLL 007009 SPRINT SZYBKOSCHNĄCY JEDNOGODZINNY KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH 310ml

Opis produktu:
BOLL Sprint to profesjonalny, szybki klej do szyb samochodowych, jest jednoskładnikową poliuretanową masą klejącą, która twardnieje bardzo szybko przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu, tworząc elastomer o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, jest odporny na wodę, działanie czynników atmosferycznych oraz kwasy
zastosowanie:
ze względu na dobrą przyczepność, sprężystość i trwałość stosowany jest do wklejania szyb przednich oraz tylnych w pojazdach samochodowych, tak powstałe trwałe uszczelnienie wytrzymuje duże wahania temperatury oraz przyjmuje różną rozszerzalność cieplną zespolonych powierzchni szkła i metalu pozwalając obu elementom poruszać się niezależnie, można stosować go w samochodach posiadających system poduszek powietrznych, po 1 godzinie samochód nadaje się do ruchu (przy 23˚C i wilgotności 50%)
właściwości fizyczne:
kolor: czarny temperatura stosowania: +5˚C - + 35˚C gęstość: 1,2 g/cm3 twardość Shore A (ISO 868 – 3 sek.): 60 - 65 czas schnięcia powierzchniowego przy 23˚C i 50% wilgotności względnej: 25-40 min współczynnik utwardzania po 24 h przy 23˚C i 50% wilgotności względnej: > 3,5 mm wytrzymałość na ścinanie, 5 godz. przy 23˚C i 50% wilgotności względnej (Ford SAE J 1529): > 130 psi wytrzymałość na ścinanie, 7 dni przy 23˚C i 50% wilgotności względnej (Ford SAE J 1529): > 500 psi wytrzymałość do zerwania (ISO 37): > 700 % współczynnik zerwania (ISO 37): > 870 psi
dodatkowe informacje:
spełnia wymagania CRASH TEST (standard FMVSS 212) po 3 godzinach przy 23˚C i 50% wilgotności względnej

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl