

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/dynabrade-21039-pneumatyczna-szlifierka-oscylacyjna-5mm-dynorbital-spirit-central-vacuum-dynabrade-59029-p-521.html>



DYNABRADE 21039 Pneumatyczna Szlifierka Oscylacyjna 5mm Dynorbital Spirit Central Vacuum Dynabrade 59029

Cena brutto	1 640,90 zł
Cena netto	1 334,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DYNABRADE 21039
Producent	DYNABRADE

Opis produktu

**DYNABRADE 21039 DYNORBITAL SPIRIT 5mm PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 150mm
PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO ODCIĄGU PYŁU**

UWAGA !!! Produkt zastąpiony: DYNABRADE 59029 UWAGA !!!

Opis produktu:

DYNABRADE 21039 to profesjonalna pneumatyczna szlifierka oscylacyjna **5mm** przystosowana do pracy w trybie ciągłym, wyposażona w przyłącznie dopasowane do centralnego odsysu pyłu. **Ergonomiczny uchwyt**: kształt obudowy dostosowany jest do kształtu dłoni operatora, aby zapewnić poprawne ułożenie nadgarstka, wymagane do zapewnienia lepszej kontroli i komfortu pracy. **Dźwignia wykonana z kompozytu**: izoluje zimno, kiedy dźwignia zostanie naciśnięta dłonią, chowa się we wnęce obudowy, dzięki czemu wyeliminowany zostanie "ucisk" na wrażliwy obszar dłoni. **Podpórka**: zapewnia podparcie dla ręki i nadgarstka, jak również zwiększa ochronę przed wydostającym się zimnym powietrzem. **Niski poziom hałasu**: system tłumienia redukuje poziom hałasu aż do **78dB(A)**. Łatwa wymiana wkładki tłumiącej. **Jednocześnie pokręto zmiany prędkości**: standard dla wszystkich modeli, boczne pokręto regulacji utrzymuje ustawioną przez użytkownika prędkość. **Zakres obrotów**: **4000-12,000 obr/min**. **Oslona uszczelniająca**: właściwa szczelina pomiędzy osłoną a stopą szlifierską zapewnia najwyższą wydajność pracy narzędzia, zwiększa skuteczność odpylania w modelach przystosowanych do odciągu pyłów. **Specjalnie zaprojektowany silnik**: kompozytowy wirnik silnika o wysokiej wytrzymałości i zwiększonej żywotności łopatek. **Idealnie wyważona tarcza robocza**: najlepsze rozwiązanie na rynku, doskonale wyważona stopa szlifierska **152mm-130g**, podstawa wykonana z kompozytów posiada zintegrowaną nakładkę gumową, która zapewnia mniejsze drgania. **Dwurzędowe łożyska**: innowacyjna osłona łożyska chroni je przed pyłem szlifierskim oraz obniża temperaturę pracy. **Innowacyjne uszczelnienie "V-Seal"** zabezpiecza przed osadem dzięki czemu wydłuża jego żywotność. **Unikatowe uszczelnienie typu "Top Hat"** chroni przednie łożysko silnika przed osadem ze szlifowania, równocześnie zatrzymuje wewnątrz smar. Szlifierka waży zaledwie **0,8kg**. **Szybko wymienny silnik**: szybka naprawa dokonana przez użytkownika na miejscu w warsztacie zmniejsza czas przestoju, średni czas naprawy przy użyciu odpowiednich narzędzi jest krótszy niż pięć minut. **Większa moc**: silnik o rzeczywistej prędkości obrotowej **12000 obr/min**. ma większą moc, wirnik z pięcioma łopatkami dostarcza więcej mocy użytecznej: **186W [25hp]**. Wirnik wysokiej jakości wykonany z kompozytu jest wytrzymalszy i ma lepsze smarowanie zwiększające żywotność łopatek, w wyniku tego do pracy potrzebna jest mniejsza ilość powietrza, maksymalne zużycie: **14SCFM/396LPM**, ciśnienie robocze: **6bar**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl