

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/dynabrade-x61v-dynorbital-extreme-pneumatyczna-szlifierka-oscylacyjna-skok-5mm-tarcza-robocza-152mm-dynorbital-extreme-central-vacuum-12000-obrmin-p-2133.html>



DYNABRADE X61V Dynorbital Extreme Pneumatyczna Szlifierka Oscylacyjna Skok 5mm Tarcza Robocza 152mm Dynorbital Extreme Central Vacuum 12.000 obr./min.

Cena brutto	1 889,72 zł
Cena netto	1 536,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	DYNABRADE X61V
Kod EAN	0616026000346
Producent	DYNABRADE

Opis produktu

DYNABRADE X61V DYNORBITAL EXTREME PNEUMATYCZNA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA SKOK 5mm TARCZA ROBOCZA 152mm PRZYSTOSOWANA DO CENTRALNEGO ODCIĄGU PYŁU

Opis produktu:

DYNABRADE X61V to profesjonalna pneumatyczna szlifierka oscylacyjna o skoku **5mm** przystosowana do pracy w trybie ciągłym, wyposażona w przyłącze dopasowane do centralnego odsysu pyłu. **Ergonomiczny uchwyt**: kształt obudowy dostosowany jest do kształtu dłoni operatora, aby zapewnić poprawne ułożenie nadgarstka, wymagane do zapewnienia lepszej kontroli i komfortu pracy. **Dźwignia wykonana z kompozytu**: izoluje zimno, kiedy dźwignia zostanie naciśnięta dłonią, chowa się we wnęce obudowy, dzięki czemu wyeliminowany zostanie "ucisk" na wrażliwy obszar dłoni. **Podpórka**: zapewnia podparcie dla ręki i nadgarstka, jak również zwiększa ochronę przed wydostającym się zimnym powietrzem. **Niski poziom hałasu**: system tłumienia redukuje poziom hałasu aż do **73dB(A)**. Łatwa wymiana wkładki tłumiącej. **Zakres obrotów: do 12,000 obr/min**. **Oslona uszczelniająca**: właściwa szczelina pomiędzy osłoną a stopą szlifierską zapewnia najwyższą wydajność pracy narzędzia, zwiększa skuteczność odpylania w modelach przystosowanych do odciągu pyłów. **Specjalnie zaprojektowany silnik**: kompozytowy wirnik silnika o wysokiej wytrzymałości i zwiększonej żywotności łopatek. **Idealnie wyważona tarcza robocza**: najlepsze rozwiązanie na rynku, doskonale wyważona stopa szlifierska **152mm-130g**, podstawa wykonana z kompozytów posiada zintegrowaną nakładkę gumową, która zapewnia mniejsze drgania. **Łożyska**: innowacyjna osłona łożyska chroni je przed pyłem szlifierskim oraz obniża temperaturę pracy. **Innowacyjne uszczelnienie "V-Seal"** zabezpiecza przed osadem dzięki czemu wydłuża jego żywotność. **Unikatowe uszczelnienie typu "Top Hat"** chroni przednie łożysko silnika przed osadem ze szlifowania, równocześnie zatrzymuje wewnątrz smar. Szlifierka waży zaledwie **0,9kg**. **Szybko wymienny silnik**: szybka naprawa dokonana przez użytkownika na miejscu w warsztacie zmniejsza czas przestoju, średni czas naprawy przy użyciu odpowiednich narzędzi jest krótszy niż pięć minut. **Większa moc**: silnik o rzeczywistej prędkości obrotowej **12000 obr/min**. ma większą moc, wirnik z pięcioma łopatkami dostarcza więcej mocy użytecznej: **225W [0,3hp]**. Wirnik wysokiej jakości wykonany z kompozytu jest wytrzymalszy i ma lepsze smarowanie zwiększające żywotność łopatek, w wyniku tego do pracy potrzebna jest mniejsza ilość powietrza, maksymalne zużycie: **19SCFM/538 litr/min.**, ciśnienie robocze: **6,2bar**, długość: **242mm**, wysokość: **95mm**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór
na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl