Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:52

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/evercoat-440-express-118ml-szpachlowka-wypelniajaca-izolator-1k-podklad-gruntujacy-do-eliminacji-mikro-otworow-i-rys-evercoat-104415-p-1805.html



EVERCOAT 440 EXPRESS 118ml Szpachlówka Wypełniająca Izolator 1K Podkład Gruntujący do Eliminacji Mikro Otworów i Rys Evercoat 104415

Cena brutto	**50,43 zł**
Cena netto	**41,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Evercoat 440 EXPRESS 118ml 104415**
Producent	**EVERCOAT**

Opis produktu

EVERCOAT 440 EXPRESS 118ml SZPACHLÓWKA WYPEŁNIAJĄCA IZOLATOR 1K PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO ELIMINACJI MIKRO OTWORÓW I RYS OPARTY NA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYWICACH EVERCOAT 104415

Opis produktu:
EVERCOAT 440 EXPRESS to opatentowany podkład 1K produkowany z bardzo efektywnych żywic najwyższej jakości w oparciu o najnowszą mikro technologię, w 30 sekund możesz usprawnić swój proces poprzez znaczną redukcję mikro otworów w naprawie, co jest przyczyną wielu problemów lakierowania - nałóż cienka warstwę podkładu 440 Express na powierzchnię naprawy jako podstawową warstwę, 1K żywica premium zaczyna działać jako warstwa ochronna izolująca powierzchnię naprawy przed lakierowaniem, trudno dostrzec mikro otwory i ślady szlifowania, a rysy są kompletnie wypełnione, po aplikacji ani szlifowanie, ani czyszczenie nie jest konieczne przed lakierowaniem, pokrycie i izolacja naprawianej powierzchni wpływa na efektywność podkładu - oszczędzając przynajmniej jedna warstwę a także redukuje wpływ rozcieńczalników na efekt mapowania, ten prosty krok w procesie eliminuje 90% poprawek i gwarantuje optymalny, stały standard naprawy, 440 Express jest idealnym produktem do przygotowania części plastikowych tj. zderzaki, 440 Express zapewnia, optymalne przygotowanie powierzchni, izoluje powierzchnię i pozwala uniknąć zbyt dużej ilości podkładu, redukuje zużycie podkładu o około 30%, odpowiednie wypełnienie małych otworów i śladów szlifowania wykończeniowego, uniknięcie śladów naprawy, zapobiega defektom lakierowania spowodowanym przez nadmiar podkładu, wyjątkowa przyczepność do różnego rodzaju szlifowanych podłoży takich jak: lakier OEM i lakier bezbarwny, stal, stal galwanizowana, stal ocynkowana, kompozyty plastikowe, plastiki, SMC, szpachlówka poliestrowa, kolor: szary, stan fizyczny: płynny, rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie, czas schnięcia: 15 minut, LZO współczynnik ulatniania zgodny z wytycznymi UE dla składników organicznych: 250 g/l (2007), produkt zawiera maksymalnie 151g/l LZO, do stosowania z aplikatorami: 100439 Evercoat 440 Express Applicator Pads

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl