

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/evercoat-440-express-473ml-szpachlowka-wypelniajaca-izolator-1k-podklad-gruntujaacy-do-eliminacji-mikro-otworow-i-rys-evercoat-104440-p-1804.html>

EVERCOAT



104440
440 Express Pre-Prime Solution 473ml



EVERCOAT 440 EXPRESS 473ml Szpachlówka Wypełniająca Izolator 1K Podkład Gruntujący do Eliminacji Mikro Otworów i Rys Evercoat 104440

Cena brutto	175,89 zł
Cena netto	143,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Evercoat 440 EXPRESS 473ml 104440
Producent	EVERCOAT

Opis produktu

EVERCOAT 440 EXPRESS 473ml SZPACHLÓWKA WYPEŁNIAJĄCA IZOLATOR 1K PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO ELIMINACJI MIKRO OTWORÓW I RYS OPARTY NA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYWICACH EVERCOAT 104440

Opis produktu:

EVERCOAT 440 EXPRESS to opatentowany podkład **1K** produkowany z bardzo efektywnych żywic najwyższej jakości w oparciu o najnowszą mikro technologię, w **30 sekund** możesz usprawnić swój proces poprzez znaczną redukcję mikro otworów w naprawie, co jest przyczyną wielu problemów lakierowania - nałóż cienką warstwę podkładu **440 Express** na powierzchnię naprawy jako podstawową warstwę, **1K** żywica premium zaczyna działać jako warstwa ochronna izolująca powierzchnię naprawy przed lakierowaniem, trudno dostrzec mikro otwory i ślady szlifowania, a rysy są kompletnie wypełnione, po aplikacji ani szlifowanie, ani czyszczenie nie jest konieczne przed lakierowaniem, pokrycie i izolacja naprawianej powierzchni wpływa na efektywność podkładu - oszczędzając przynajmniej jedną warstwę a także redukuje wpływ rozcieńczalników na efekt mapowania, ten prosty krok w procesie eliminuje 90% poprawek i gwarantuje optymalny, stały standard naprawy, **440 Express** jest idealnym produktem do przygotowania części plastikowych tj. zderzaki, **440 Express** zapewnia, optymalne przygotowanie powierzchni, izoluje powierzchnię i pozwala uniknąć zbyt dużej ilości podkładu, redukuje zużycie podkładu o około **30%**, odpowiednie wypełnienie małych otworów i śladów szlifowania wykończeniowego, uniknięcie śladów naprawy, zapobiega defektom lakierowania spowodowanym przez nadmiar podkładu, wyjątkowa przyczepność do różnego rodzaju szlifowanych podłoży takich jak: lakier OEM i lakier bezbarwny, stal, stal galwanizowana, stal ocynkowana, kompozyty plastikowe, plastiki, SMC, szpachlówka poliestrowa, kolor: szary, stan fizyczny: płynny, rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie, czas schnięcia: 15 minut, LZO współczynnik ulatniania zgodny z wytycznymi UE dla składników organicznych: 250 g/l (2007), produkt zawiera maksymalnie 151g/l LZO, do stosowania z aplikatorami: **100439 Evercoat 440 Express Applicator Pads**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl