

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/evercoat-aplikatory-12szt-uchwyty-2szt-zestaw-440-express-applicator-pads-set-of-12-2-handles-evercoat-100439-p-1806.html>

EVERCOAT



EVERCOAT Aplikatory 12szt. Uchwyty 2szt. Zestaw 440 EXPRESS Applicator Pads Set of 12 + 2 handles Evercoat 100439

Cena brutto	196,18 zł
Cena netto	159,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Evercoat 440 EXPRESS 100439
Producent	EVERCOAT

Opis produktu

**EVERCOAT ZESTAW APLIKATORY 12szt. UCHWYTY 2szt. EVERCOAT 100439 DO:
440 EXPRESS SZPACHLÓWKA WYPEŁNIAJĄCA IZOLATOR 1K PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO ELIMINACJI MIKRO
OTWORÓW I RYS OPARTY NA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYWICACH EVERCOAT 104415**

Opis produktu:

EVERCOAT 100439 to specjalnie zaprojektowane aplikatory piankowe do użytku z **440 Express Micro-Pinhole Eliminator**, zestaw zawiera 12szt. aplikator oraz 2szt. uchwyt

EVERCOAT 440 EXPRESS to opatentowany podkład **1K** produkowany z bardzo efektywnych żywic najwyższej jakości w oparciu o najnowszą mikro technologię, w **30 sekund** możesz usprawnić swój proces poprzez znaczną redukcję mikro otworów w naprawie, co jest przyczyną wielu problemów lakierowania - nałóż cienką warstwę podkładu **440 Express** na powierzchnię naprawy jako podstawową warstwę, **1K** żywica premium zaczyna działać jako warstwa ochronna izolująca powierzchnię naprawy przed lakierowaniem, trudno dostrzec mikro otwory i ślady szlifowania, a rysy są kompletnie wypełnione, po aplikacji ani szlifowanie, ani czyszczenie nie jest konieczne przed lakierowaniem, pokrycie i izolacja naprawianej powierzchni wpływa na efektywność podkładu - oszczędzając przynajmniej jedną warstwę a także redukuje wpływ rozcieńczalników na efekt mapowania, ten prosty krok w procesie eliminuje 90% poprawek i gwarantuje optymalny, stały standard naprawy, **440 Express** jest idealnym produktem do przygotowania części plastikowych tj. zderzaki, **440 Express** zapewnia, optymalne przygotowanie powierzchni, izoluje powierzchnię i pozwala uniknąć zbyt dużej ilości podkładu, redukuje zużycie podkładu o około **30%**, odpowiednie wypełnienie małych otworów i śladów szlifowania wykończeniowego, uniknięcie śladów naprawy, zapobiega defektom lakierowania spowodowanym przez nadmiar podkładu, wyjątkowa przyczepność do różnego rodzaju szlifowanych podłoży takich jak: lakier OEM i lakier bezbarwny, stal, stal galwanizowana, stal ocynkowana, kompozyty plastikowe, plastiki, SMC, szpachlówka poliestrowa, kolor: szary, stan fizyczny: płynny, rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w zimnej i ciepłej wodzie, czas schnięcia: 15 minut, LZO współczynnik ulatniania zgodny z wytycznymi UE dla składników organicznych: 250 g/l (2007), produkt zawiera maksymalnie 151g/l LZO, do stosowania z aplikatorami: **100439 Evercoat 440 Express Applicator Pads**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następnym dniu roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl