

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/evoxa-hdr-400-maszyna-polerska-rotacyjna-heavy-duty-125mm-m14-rotary-p-650.html>

EVOXA
POLISHING & ACCESSORIES



HDR 400 Rotary 125mm/M14



EVOXA HDR 400 Maszyna Polerska Rotacyjna Heavy Duty 125mm / M14 Rotary

Cena brutto	1 011,88 zł
Cena netto	822,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EVOXA HDR 400 125mm/M14
Producent	EVOXA

Opis produktu

EVOXA HDR 400 ROTARY M14 SUPER HEAVY DUTY MASZYNA POLERSKA ROTACYJNA 125mm

Profesjonalna, elektryczna maszyna polerska rotacyjna/obrotowa **Rotary** przystosowana do pracy w trybie ciągłym **HD - Heavy Duty**, obroty: **750-2600rpm**, moc: **1170W**, waga: **2,2kg**, zasilanie: **220-240V/AC50-60Hz**, tarcza robocza: **rzep 125mm / M14**, miękki przewód zasilający: **5m**, gwarancja: **2 lata**

Evoxa HDR 400 to profesjonalna polerka rotacyjna z ergonomiczną obudową przystosowana do pracy ciągłej, posiada silnik wykonany z bardzo dobrych materiałów o dużej mocy **1170W** na którego wirniku umieszczony jest specjalny pierścień magnetyczny, współpracuje on z czujnikiem obrotów przekazującym informację o aktualnych obrotach do modułu elektroniki, dzięki temu system stabilizacji obrotów na bieżąco koryguje i dostarcza odpowiednią moc silnika tak aby utrzymać zadane obroty, moduł elektroniki posiada również funkcję łagodnego rozruchu **"Soft Start"**, ułatwiający rozprowadzanie pasty bez jej rozbryzgiwania a sam potencjometr obrotów jest w wersji z tzw. **"klikami"** zwiększającymi łatwość kontroli obrotów, duży moment obrotowy uzyskany na talerzu roboczym jest wynikiem zastosowania dwustopniowej przekładni zębatej, pierwsza, mniejsza przekładnia odbiera moc z wirnika silnika i przekazuje na drugą, większą przekładnię kątową i dalej na wrzeciono, bardzo ważny jest też sam układ ułożenia tych przekładni, dzięki któremu wrzeciono do mocowania talerza roboczego jest blisko osi wzdłużnej maszyny, w praktyce przekłada się to na bardzo spokojne prowadzenie maszyny podczas pracy gdyż środek ciężkości polerki znajduje się nisko nad elementem, w efekcie czego ruch obrotowy talerza roboczego podlega małej precesji, zjawisko to jest znane z działania np. bączka obrotowego lub żyroskopu, mówiąc w skrócie, czym wyżej nad elementem położona jest polerka rotacyjna podczas pracy tym jest bardziej niespokojna i mówi się wtedy o jej gorszym „wyważeniu”, kolejnym elementem wyróżniającym polerkę **Evoxa HDR400** jest zastosowanie aż sześciu markowych łożysk firmy **NSK** co bezpośrednio przekłada się na długość bezawaryjnej pracy, co ważne, łożysko tylne wirnika osadzone jest w gumowej osłonie izolującej go termicznie od korpusu, bardzo często w maszynach nie posiadających takiego kołnierza w przypadku zatarcia się łożyska, prowadzi to do nieodwracalnego zniszczenia urządzenia, dzięki takiej charakterystyce technicznej i ergonomicznej obudowie, maszyna jest bardzo wygodna w obsłudze a swoją skutecznością, pozytywnie zaskakuje wielu operatorów, zachowując przy tym atrakcyjny poziom cenowy, maszyna objęta jest 24-miesięczną gwarancją, nawet gdy jest używana zawodowo, w komplecie miękki uchwyt boczny, zapasowe szczotki i klucz do montażu talerza, profesjonalne wykończenie powierzchni, skrócenie czasu polerowania, idealne wyważenie środka ciężkości, przeznaczona do polerowania wszystkich powierzchni, produkt wykonany z podzespołów o wysokiej jakości, do stosowania z gąbkami polerskimi **EVO 130/150mm Cold Pad** i inne.

Zapraszamy do zakupów profesjonalnych maszyn polerskich EVOXA

EVOXA HDC 15 - Dual Action / skok 15mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDC 21 - Dual Action / skok 21mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
 EVOXA HDD 15 - Dual Action / skok 15mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
 EVOXA HDD 21 - Dual Action / skok 21mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDX 8 - Dual Action / skok 8mm - planetarna (wymuszony skok przekładnią zębatą) / tarcza 125mm
EVOXA HDX 5 - Dual Action / skok 5mm - planetarna (wymuszony skok przekładnią zębatą) / tarcza 75mm
 EVOXA HDF 8 - Dual Action / skok 8mm / tarcza 125mm + 75mm (w zestawie)
 EVOXA HDF 12 - Dual Action / skok 12mm / tarcza 125mm
 EVOXA HDP 10 - Dual Action / skok 10mm - mimośrodowa / tarcza 75mm
 EVOXA HDR 200 - Rotary / tarcza 75mm / M14 rotacyjna
 EVOXA HDR 400 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna
 EVOXA HDR 500 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna
 EVOXA HDR 600 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl