Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 09:19

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/evoxa-hdr-400-maszyna-polerska-rotacyjna-heavy-duty-125mm-m14-rotary-p-650.html



EVOXA HDR 400 Maszyna Polerska Rotacyjna Heavy Duty 125mm / M14 Rotary

Cena brutto	**892,49 zł**
Cena netto	**725,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**EVOXA HDR 400 125mm/M14**
Producent	**EVOXA**

Opis produktu

EVOXA HDR 400 ROTARY M14 SUPER HEAVY DUTY MASZYNA POLERSKA ROTACYJNA 125mm

Profesjonalna, elektryczna maszyna polerska rotacyjna/obrotowa Rotary przystosowana do pracy w trybie ciągłym HD - Heavy Duty, obroty: 750-2600rpm, moc: 1170W, waga: 2,2kg, zasilanie: 220-240V/AC50-60Hz, tarcza robocza: rzep 125mm / M14, miękki przewód zasilający: 5m, gwarancja: 2 lata

Evoxa HDR 400 to profesjonalna polerka rotacyjna z ergonomiczną obudową przystosowana do pracy ciągłej, posiada silnik wykonany z bardzo dobrych materiałów o dużej mocy 1170W na którego wirniku umieszczony jest specjalny pierścień magnetyczny, współpracuje on z czujnikiem obrotów przekazującym informację o aktualnych obrotach do modułu elektroniki, dzięki temu system stabilizacji obrotów na bieżąco koryguje i dostarcza odpowiednią moc silnika tak aby utrzymać zadane obroty, moduł elektroniki posiada również funkcję łagodnego rozruchu "Soft Start", ułatwiający rozprowadzanie pasty bez jej rozbryzgiwania a sam potencjometr obrotów jest w wersji z tzw. „klikami" zwiększającymi łatwość kontroli obrotów, duży moment obrotowy uzyskany na talerzu roboczym jest wynikiem zastosowania dwustopniowej przekładni zębatej, pierwsza, mniejsza przekładnia odbiera moc z wirnika silnika i przekazuje na drugą, większą przekładnię kątową i dalej na wrzeciono, bardzo ważny jest też sam układ ułożenia tych przekładni, dzięki któremu wrzeciono do mocowania talerza roboczego jest blisko osi wzdłużnej maszyny, w praktyce przekłada się to na bardzo spokojne prowadzenie maszyny podczas pracy gdyż środek ciężkości polerki znajduje się nisko nad elementem, w efekcie czego ruch obrotowy talerza roboczego podlega małej precesji, zjawisko to jest znane z działania np. bączka obrotowego lub żyroskopu, mówiąc w skrócie, czym wyżej nad elementem położona jest polerka rotacyjna podczas pracy tym jest bardziej niespokojna i mówi się wtedy o jej gorszym „wyważeniu", kolejnym elementem wyróżniającym polerkę Evoxa HDR400 jest zastosowanie aż sześciu markowych łożysk firmy NSK co bezpośrednio przekłada się na długość bezawaryjnej pracy, co ważne, łożysko tylne wirnika osadzone jest w gumowej osłonie izolującej go termicznie od korpusu, bardzo często w maszynach nie posiadających takiego kołnierza w przypadku zatarcia się łożyska, prowadzi to do nieodwracalnego zniszczenia urządzenia, dzięki takiej charakterystyce technicznej i ergonomicznej obudowie, maszyna jest bardzo wygodna w obsłudze a swoją skutecznością, pozytywnie zaskakuje wielu operatorów, zachowując przy tym atrakcyjny poziom cenowy, maszyna objęta jest 24-miesięczną gwarancją, nawet gdy jest używana zawodowo, w komplecie miękki uchwyt boczny, zapasowe szczotki i klucz do montażu talerza, profesjonalne wykończenie powierzchni, skrócenie czasu polerowania, idealne wyważenie środka ciężkości, przeznaczona do polerowania wszystkich powierzchni, produkt wykonany z podzespołów o wysokiej jakości, do stosowania z gąbkami polerskimi EVO 130/150mm Cold Pad i inne.

Zapraszamy do zakupów profesjonalnych maszyn polerskich EVOXA

EVOXA HDC 15 - Dual Action / skok 15mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDC 21 - Dual Action / skok 21mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDD 15 - Dual Action / skok 15mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDD 21 - Dual Action / skok 21mm - mimośrodowa / tarcza 125mm
EVOXA HDX 8 - Dual Action / skok 8mm - planetarna (wymuszony skok przekładnią zębatą) / tarcza 125mm
EVOXA HDX 5 - Dual Action / skok 5mm - planetarna (wymuszony skok przekładnią zębatą) / tarcza 75mm
EVOXA HDF 8 - Dual Action / skok 8mm / tarcza 125mm + 75mm (w zestawie)
EVOXA HDF 12 - Dual Action / skok 12mm / tarcza 125mm
EVOXA HDP 10 - Dual Action / skok 10mm - mimośrodowa / tarcza 75mm
EVOXA HDR 200 - Rotary / tarcza 75mm / M14 rotacyjna
EVOXA HDR 400 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna
EVOXA HDR 500 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna
EVOXA HDR 600 - Rotary / tarcza 125mm / M14 rotacyjna

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl