Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:13

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/irac-raf-15-destylator-rozpuszczalnikow-15l-chlodnica-inox-regenerator-rozcienczalnikow-ex-atex-ii-3g-redux-p-1944.html



IRAC RAF 15 Destylator Rozpuszczalników 15L Chłodnica INOX Regenerator Rozcieńczalników EX ATEX II 3G Redux

Cena brutto	**19 709,80 zł**
Cena netto	**16 024,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**IRAC RAF 15 INOX Redux**
Producent	**IRAC**

Opis produktu

IRAC RAF 15 DESTYLATOR ROZPUSZCZALNIKÓW 15L CHŁODNICA INOX REGENERATOR ROZCIEŃCZALNIKÓW EX ATEX II 3G REDUX

RAF 15 został przygotowany specjalnie dla przedsiębiorstw, które posiadają do przetworzenia zabrudzone rozpuszczalniki, a jego obsługa została sprowadzona do niezbędnego minimum, zastosowano w nim wszelkie zabezpieczenia temperaturowe i ciśnieniowe, tak jak w dużych destylatorach RAF, AV czy MAW oraz prawdziwą chłodnicę, w destylatorach łatwo odzyskać rozcieńczalniki: aceton, nitro, UV oraz benzyny po procesach mycia i odtłuszczania, aż do 180°C (temp. wrzenia; do destylacji rozpuszczalników o temp. wrzenia powyżej 180°C wymagane jest użycie generatora próżniowego pneumatycznego VACUM SYSTEM), czyli wszystkie popularnie stosowane w lakiernictwie czy poligrafii, standardowy odzysk rozcieńczalnika osiągamy na poziomie 95%, jest to uzależnione od charakteru zabrudzenia i ustawień destylatora (zawartość zabrudzenia w destylowanym rozpuszczalniku nie przekraczająca 10%), w praktyce można wykonać dwa cykle na 12h, destylator RAF 15 wyposażony został we wskaźnik temperatury / nalepkę termiczną na zbiorniku, specjalną uszczelkę odporną na rozpuszczalniki i temperaturę, urządzenie posiada termostat bezpieczeństwa, automatyczny miernik czasu pracy (urządzenie wyłącza się samo, liczniki czasu pracy zabezpiecza przed awarią i zapewnia właściwy serwis, przypomina o wymianie oleju), dwa ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa, połączenia, kocioł i pokrywa wykonane z INOX (kwasoodporne), zamontowana jest chłodnica INOX kwasoodporna (nie wężownica - w urządzeniach z chłodnicą miedzianą Cu nie wolno stosować rozcieńczalników lub mieszanin rozpuszczalnika z zabrudzeniami reagujących z miedzią - może to spowodować trwałe uszkodzenie chłodnicy !!!), specjalne, stabilne nogi do obracania urządzenia, regenerator zapewnia łatwy dostęp do zbiornika oleju, specjalna izolacja zbiornika oferuje lepszą sprawność i BHP, poprzez zastosowanie większej średnicy zbiornika zwiększono powierzchnię parowania co przyspiesza i ułatwia proces, istota zastosowania polega na odzyskaniu rozcieńczalnika i znacznemu ograniczeniu utylizacji odpadu - "zlewki po kodzie 080111" jako niebezpieczne i zawierające LZO, zamieniamy na odpad podestylacyjny z kodem "080112" który nie zawiera LZO i jest łatwy do utylizacji, znacznie zmniejszamy objętość odpadu, np. z mycia pomp w lakierniach: wagowo tylko 10% początkowej objętości, dzięki czemu osiągamy ograniczenie wydatków na zakup nowego rozcieńczalnika oraz zmniejszenie kosztów na BDO i LZO, w urządzeniu zaleca się stosować worek do destylacji odporny na wysoką temperaturę (do 180°C), worek umieszczony wewnątrz zbiornika utrzymuje go w czystości i ułatwia usuwanie pozostałości, poza tym worek znacznie usprawnia pracę operatora, zwiększa żywotność zbiornika i utrzymuje wydajność destylacji na stałym poziomie, (bez użycia worka, na ściankach i dnie zbiornika może tworzyć się trudna do usunięcia warstwa zabrudzeń pogarszająca bezwładność cieplną pomiędzy destylowanym płynem a olejem grzewczym) worki te powinny zostać poddane utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem dotyczącym znacznej redukcji kosztów związanych z używaniem rozpuszczalników, zestaw zawiera destylator RAF 15, DTR instrukcję obsługi w języku polskim /angielskim, deklarację zgodności producenta, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, gwarancję 12

mies., 10szt. worków do destylacji, 200g pasta do zbiornika, 100g smar do uszczelek, maksymalne napełnienie zbiornika :15L, zasilanie: 230V/50Hz, moc: 1,6kW, średni czas trwania jednego cyklu: 3h do 6h zależnie od rodzaju rozpuszczalnika, wydajność w litrach na 12h: do 30L, wymiary: 913mm x 566mm x 1127mm, waga: 126kg, olej diatermiczny: 12L, chłodzenie powietrzne, max. temp. robocza: 180°C, proces destylacji: automatyczny, usuwanie odpadów: system uchylny lub wykorzystując worki do destylacji, destylator przeznaczony do pracy w zakresie temperatury zewnętrznej od +5°C do +30°C

Nasza oferta obejmuje również używane destylatory rozpuszczalnika z gwarancją 12 miesięcy, destylatory używane nie odbiegają właściwościami i parametrami w porównaniu do nowych urządzeń, nie znalazłeś produktu, którego szukasz? - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl