

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/novol-classic-car-hybrid-epoxy-primer-2-8l-multifunkcyjny-antykorozyjny-podklad-epoksydowy-hybrid-anti-corrosion-hardener-0-7l-novol-1533315334-p-2102.html>



NOVOL Classic Car HYBRID EPOXY PRIMER 2,8L Multifunkcyjny Antykorozyjny Podkład Epoksydowy HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER 0,7L Novol 15333/15334

Cena brutto	360,79 zł
Cena netto	293,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NOVOL 15333/15334
Producent	NOVOL

Opis produktu

NOVOL CLASSIC CAR HYBRID EPOXY PRIMER 2,8L MULTIFUNKCYJNY ANTYKOROZYJNY PODKŁAD EPOKSYDOWY HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER 0,7L NOVOL 15333 / 15334

Novol Classic Car Hybrid Epoxy Primer - to profesjonalny, najnowszej generacji wielofunkcyjny, antykorozyjny podkład epoksydowy, który w zależności od użytego utwardzacza pełni funkcję: podkładu antykorozyjnego bezpośrednio na metal, podkładu wypełniającego pod warstwy dekoracyjne, podkładu izolującego przeszlifki oraz materiały poliestrowe, doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje wysoka barierowość specjalnie wyselekcjonowanej żywicy epoksydowej oraz protektorowe działanie odpowiedniej ilości inhibitorów korozji i dodatków antykorozyjnych wchodzących w skład podkładu i utwardzaczy, bardzo gładka powierzchnia w każdym wariancie podkładu, tworzy bardzo szczelne i odporne zabezpieczenie antykorozyjne dla powierzchni metalowych, wyjątkowo skuteczna ochrona barierowa i protektorowa, funkcja antykorozyjna podkładu: **HYBRID EPOXY PRIMER z utwardzaczem HYBRID ANTI-CORROSION HARDENER** przeznaczony jest do zabezpieczania podłoży metalowych tworząc szczelną, silnie antykorozyjną powłokę, podkład ten daje nam gwarancję właściwego zabezpieczenia powierzchni stalowych z pozostałościami cynku galwanicznego po oczyszczaniu mechanicznym, **HYBRID EPOXY PRIMER - ANTI-CORROSION** wyróżnia oliwkowy kolor i długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek aż do 7 dni/20°C bez konieczności matowania, podkład zaprojektowany do antykorozyjnego zabezpieczenia karoserii wykonanych ze stali ocynkowanej, długi czas życia ułatwiający aplikacje na całych karoseriach, bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na aplikację szpachlówek bez matowania do 7 dni, bardzo gładka powierzchnia, dokładna informacja o produkcie znajduje się w karcie technicznej oraz karcie charakterystyki w zakładce **"Do pobrania"**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl