

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/novol-stp-flex-black-hybrydowa-masa-natryskowa-uszczelniajaca-czarna-290ml-novol-p-1123.html>



STP FLEX 290ml
BLACK

NOVOL STP FLEX Black Hybrydowa Masa Natryskowa Uszczelniająca Czarna 290ml NOVOL

Cena brutto	34,45 zł
Cena netto	28,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NOVOL STP FLEX
Producent	NOVOL

Opis produktu

NOVOL STP FLEX BLACK HYBRYDOWA MASA NATRYSKOWA USZCZELNIAJĄCA CZARNA 290ml NOVOL

Opis produktu:

Novol STP Flex - to hybrydowa natryskowa masa uszczelniająca na bazie żywicy polimerowej **STP**. Przeznaczona do uszczelnienia oraz zabezpieczenia zakładkowych i spawanych połączeń blach w elementach karoserii oraz odwzorowania oryginalnych struktur fabrycznych - OEM. Przy użyciu odpowiednich dysz i pistoletu możliwe jest uzyskanie różnych efektów.

Od wąskich pasków, przez szersze po struktury typu „baranek”. **STP FLEX** to: zaawansowana technologia hybrydowa, doskonała przyczepność do powierzchni, szybkie utwardzanie, powierzchnia pokrywalna przez bazy wodne i rozcieńczalniki w technologii mokro na mokro, bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na lakierowanie do 10 dni od aplikacji, wysoka stabilność w czasie i odporność na warunki atmosferyczne, dobre właściwości wygłuszające i redukujące drgania, brak izocyjanianów drażniących skórę i drogi oddechowe w czasie aplikacji. **STP FLEX** Natryskowa Masa

Uszczelniająca to doskonała przyczepność do powierzchni bez podkładu (stali węglowej, blach ocynkowanych, aluminium), podkładów akrylowych, epoksydowych oraz starych powłok lakierniczych. Wyrób pozwala na odtworzenie oryginalnych faktur spotykanych w samochodach. **APLIKACJA:** Zaleca się aplikację w temperaturze pomiędzy 15°C - 25°C. Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie natryskowym należy wycisnąć od 1 do 2 cm produktu poprzez naciśnięcie tłoka. Masa przeznaczona do natrysku za pomocą specjalistycznego pistoletu natryskowego, który powinien być użyty zgodnie z zaleceniami producenta.

Tylko STP FLEX: Masa może być wyciskana za pomocą aplikatorów ręcznych bądź pneumatycznych. W celu osiągnięcia niektórych specjalnych struktur wymagane jest podgrzanie masy (maksymalnie do 50°C), VOC II/B/e dopuszcz. = 840 g/l, VOC < 65 g/l, dokładna informacja o produkcie znajduje się w karcie technicznej oraz karcie charakterystyki w zakładce "**Do pobrania**".

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl