

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/novol-ubs-gun-cobra-truck-bedliner-pistolet-ubs-z-regulacja-do-poliuretanowa-powloka-ochronna-2k-czarna-do-barwienia-z-efektem-strukturalnym-800ml-p-1106.html>



# NOVOL UBS GUN COBRA TRUCK BEDLINER Pistolet UBS z Regulacją do Poliuretanowa Powłoka Ochronna 2K Czarna / do Barwienia z Efektem Strukturalnym 800ml

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>55,68 zł</b>                           |
| Cena netto     | <b>45,27 zł</b>                           |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>                           |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>                         |
| Kod producenta | <b>NOVOL UBS GUN COBRA TRUCK BEDLINER</b> |
| Producent      | <b>NOVOL</b>                              |

## Opis produktu

### NOVOL UBS GUN COBRA TRUCK BEDLINER PNEUMATYCZNY PISTOLET UBS Z REGULACJĄ DO POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA 2K CZARNA / DO BARWIENIA Z EFEKTEM STRUKTURALNYM 800ml NOVOL EXTREME

#### Opis produktu:

**Novol UBS Gun Cobra** - Profesjonalny pistolet pneumatyczny UBS z regulacją do aplikacji powłok ochronnych z efektem strukturalnym: **Cobra Novol**, **Gladiator ICR Sprint**, **Raptor U-Pol**, **Rangers Troton**, oraz do nanoszenia tradycyjnych konserwacji, baranków i wosków z mocowaniem UBS. Wężyk z tworzywa sztucznego umożliwia aplikację produktów w profilach zamkniętych.

**COBRA Truck Bedliner** - powłoka ochronna z efektem strukturalnym na bazie **żywic poliuretanowych 2K**. Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i jest odporna na zarysowania. Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, benzyną, olejami, wodą i solą. Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy. W wersji standardowej występuje w kolorze czarnym, w wersji do barwienia pozwala na uzyskanie dowolnego koloru przez dodanie 10-15% farby akrylowej lub bazowej (zalecamy użycie Spectral 2K lub Spectral Base).

**Korzyści:** najwyższy poziom ochrony, powierzchnia odporna na plamy i zarysowania, na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mrozy, promieniowanie UV, słoną wodę, łatwa i szybka aplikacja „**ADD - SHAKE - SPRAY**”, możliwość wyboru grubości struktury, wygłuszenie poprawiające komfort jazdy, możliwość zastosowania na różnych podłożach, doskonały efekt wizualny.

**COBRA** pozwala na uzyskanie różnej struktury w zależności od dyszy i stopnia rozcieńczenia: **gruba struktura** - regulowana ciśnieniem i odległością pistoletu od powierzchni podczas aplikacji za pomocą pistoletu UBS, **średnia struktura** - przy dodaniu 0-5% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø 2,5mm; **drobna struktura** (doskonale imitująca tworzywo sztuczne) - przy dodaniu 25-30% rozcieńczalnika i aplikacji za pomocą pistoletu konwencjonalnego z dyszą Ø1,4-1,8mm. Możliwa jest też aplikacja za pomocą wałka lub pędzla.

**Zalecenia odnośnie przygotowania podłoża:** demontaż zbędnych elementów, odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego, przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji dobranej do podłoża: od P120 do P180, dokładne odmuchiwanie powierzchni dla usunięcia luźnych cząsteczek, ponowne odtłuszczenie za pomocą zmywacza antysilikonowego, zamaskowanie wszystkich powierzchni, które nie mają być pokryte powłoką ochronną (w tym: otwory gwintowe, elementy niedemontowalne) za pomocą taśmy lakierniczej oraz papieru lub folii, aplikacja warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego (podkładu wytrawiającego 2K lub epoksydowego 2K - przeszlifowanie powierzchni za pomocą papieru ściernego o gradacji: od P240 do P320); nie rekomenduje się nakładania powłoki ochronnej na „goły metal”, w przypadku

---

tworzyw sztucznych lub słabo zmatowionych powierzchni zaleca się użycie środka zwiększającego przyczepność, w przypadku niepewnego podłoża wykonać tzw. test rozcieńczalnikowy – jeżeli powłoka rozpuszcza się po przetarciu szmatką z rozcieńczalnikiem (produkt 1K) należy ją usunąć, po prawidłowym utwardzeniu i przygotowaniu powłok zabezpieczających antykorozyjnie (matowanie, odmuchanie, odtłuszczenie wg zaleceń) nakładać powłokę ochronną COBRA zgodnie z informacjami umieszczonymi w karcie technicznej.

#### Zastosowania

**motoryzacja:** środek ochrony karoserii samochodów terenowych, skrzynie samochodów dostawczych i terenowych, przyczepy pojazdów użytkowych, terenowych, holowniczych, samochody kempingowe, naczepy, panele nadwozia, wnętrza bagażników, podłogi SUV-ów, wnęki kół,

**przemysł:** podłogi robocze, obudowy, wózki widłowe, wnętrza przyczep, powierzchnie antypoślizgowe, wagony towarowe, wózki widłowe, betoniarki, cysterny

**sprzęt motorowy:** kadłuby łodzi, silniki motorówek, kajaki i wiosła

**rolnictwo:** maszyny rolnicze, zaczepy przyczep, pługi, rozrzutniki, rozsiewacze nawozów, powierzchnie odporne na zarysowania, silosy

**dom:** ganki, kwietniki, chodniki, taczki, ściany piwnic, skrzynki na narzędzia, bramy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - [biuro@blacharskolakierniczy.pl](mailto:biuro@blacharskolakierniczy.pl)