

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/noxudol-700-spray-500ml-mocno-penetrujacy-wosk-zawierajacy-inhibitory-korozji-bez-rozpuszczalnikow-do-konserwacji-profilu-zamknietych-auson-sweden-p-1931.html>

Noxudol



Noxudol 700 Spray 500ml

auson



NOXUDOL 700 Spray 500ml Mocno Penetrujący Wosk Zawierający Inhibitory Korozji bez Rozpuszczalników do Konserwacji Profili Zamkniętych Auson Sweden

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	NOXUDOL 700 Spray 500ml
Producent	NOXUDOL

Opis produktu

NOXUDOL 700 SPRAY 500ml MOCNO PENETRUJĄCY WOSK ZAWIERAJĄCY INHIBITORY KOROZJI BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH Auson Sweden

Opis produktu:

NOXUDOL 700 to najwyższej jakości bezzapachowy preparat zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych w samochodach oraz części składowych, po nałożeniu tworzy miękką, woskową, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę, co zapobiega powstawaniu nowych ognisk korozji, można pokrywać nim podłóżę przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie, składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej, nie zawiera rozpuszczalników, ma ciemnobrązowy kolor i występuje zarówno w mniejszych, jak i w większych pojemnościach, środek jest łatwy w użyciu, **Noxudol 700** przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczenia profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML, może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp., czyszczenie: zmywać odłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad, Brytyjski magazyn Classic Monthly przeprowadził obszerny test produktów antykorozyjnych, w którym Noxudol 700 był zwycięzcą wśród wosków antykorozyjnych do profili zamkniętych, test został przeprowadzony przez okres 3 lat i jest najdłuższym i najbardziej wszechstronnym testem, jaki kiedykolwiek przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, konsystencja: płynna, rodzaj filmu: miękki wosk, gęstość w 20°C: 930±30kg/m³, sucha zawartość: >97%, grubość filmu: 40-60µm, temperatura aplikacji: 15-35°C, czas schnięcia: od kilku do kilkunastu dni (suszenie powierzchniowe w temp.+20°C)

Posiadamy cały asortyment firmy **NOXUDOL**, nie znalazłeś produktu, którego szukasz? - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl

