Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:21

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/noxudol-700-ubs-1000ml-mocno-penetrujacy-wosk-zawierajacy-inhibitory-korozji-bez-rozpuszczalnikow-do-konserwacji-profili-zamknietych-auson-sweden-p-1932.html




# NOXUDOL 700 UBS 1000ml Mocno Penetrujący Wosk Zawierający Inhibitory Korozji bez Rozpuszczalników do Konserwacji Profili Zamkniętych Auson Sweden

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **71,00 zł** |
| Cena netto | **57,72 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **NOXUDOL 700 UBS 1000ml** |
| Kod EAN | **7391266371014** |
| Producent | **NOXUDOL** |

## Opis produktu

NOXUDOL 700 UBS 1000ml MOCNO PENETRUJĄCY WOSK ZAWIERAJĄCY INHIBITORY KOROZJI BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW DO PROFILI ZAMKNIĘTYCH Auson Sweden

Opis produktu:

NOXUDOL 700 to najwyższej jakości bezzapachowy preparat zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego profili zamkniętych w samochodach oraz części składowych, po nałożeniu tworzy miękką, woskowatą, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę, co zapobiega powstawaniu nowych ognisk korozji, można pokrywać nim podłoże przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie, składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej, nie zawiera rozpuszczalników, ma ciemnobrązowy kolor i występuje zarówno w mniejszych, jak i w większych pojemnościach, środek jest łatwy w użyciu, Noxudol 700 przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczenia profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML, może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp., czyszczenie: zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad, Brytyjski magazyn Classic Monthly przeprowadził obszerny test produktów antykorozyjnych, w którym Noxudol 700 był zwycięzcą wśród wosków antykorozyjnych do profili zamkniętych, test został przeprowadzony przez okres 3 lat i jest najdłuższym i najbardziej wszechstronnym testem, jaki kiedykolwiek przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, konsystencja: płynna, rodzaj filmu: miękki wosk, gęstość w 20°C: 930±30kg/m³, sucha zawartość: >97%, grubość filmu: 40–60µm, temperatura aplikacji: 15-35°C, czas schnięcia: od kilku do kilkunastu dni (suszenie powierzchniowe w temp.+20°C)

Posiadamy cały asortyment firmy NOXUDOL, nie znalazłeś produktu, którego szukasz? - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48  881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl