

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/orafol-vc-104-czerwona-50mm-x-50m-tasma-konturowa-samoprzylepna-podloze-szttywne-oralite-vc-104-red-rigid-grade-p-1742.html>



ORAFOL VC 104+ Czerwona 50mm x 50m Taśma Konturowa Samoprzylepna Podłoże Szttywne ORALITE VC 104+ Red Rigid Grade

Cena brutto	583,39 zł
Cena netto	474,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ORAFOL VC 104+ ORALITE RED
Producent	ORAFOL

Opis produktu

ORAFOL VC 104+ CZERWONA 50mm x 50m TAŚMA KONTUROWA SAMOPRZYLEPNA SZTYWNE PODŁOŻE ORALITE VC 104+ RED RIGID GRADE

Opis produktu:

Orafol Oralite VC 104+ Rigid Grade to samoprzylepna taśma odblaskowa z klejem aktywowanym przez docisk, bardzo dobrze odbijająca światło na duże odległości, która jest trwałym, odpornym na zmienne warunki pogodowe, a także na działanie czynników korozyjnych i rozpuszczalników, materiałem przeznaczonym do konturowego oznakowania pojazdów ciężarowych i naczep, taśma powstała z połączenia foli polimerowej (wytrzymałej na warunki pogodowe oraz wyposażonej w filtr UV), elementów mikropryzmatycznych (mikrograniastopów) odbijających światło oraz próżniowo naparowywanego aluminium, dzięki unikalnej technologii produkcji taśma o grubości nie większej niż **0,16mm**, **Orafol Oralite VC 104+ Rigid Grade** jest materiałem jednowarstwowym i niewymagającym dodatkowego zabezpieczenia krawędzi, posiada homologację zgodności z europejską normą **ECE 104** w klasie odblaskowości **C**, **ECE104 Class "C"**; E-mark: **C-E4-R104-00 0001**, szerokość rolki: **50mm**, długość rolki: **50m**, trwałość: **10 lat** (przy aplikacji na nowe podłoże), specjalna warstwa klejowa taśmy **Orafol Oralite VC 104+ Rigid Grade** pozwala na stosowanie na gładkie, malowane lub niemalowane powierzchnie pojazdów, klej zabezpieczony jest specjalną warstwą ochronną, którą należy zerwać przed naklejaniem, w żadnym wypadku nie należy w tym celu zanurzać taśmy w wodzie, czy innych rozpuszczalnikach, zachowanie kleju zależy od powierzchni na której taśma ma być stosowana, należy przed użyciem, sprawdzić zachowanie taśmy na danej powierzchni, w wypadku kiedy na podłożu znajduje się grafika (druk solwentowy, sitodruk, malowanie szablonowe) lub inna powłoka zwiększająca jej trwałość (wosk, lakier, politura, powłoka samoczyszcząca itp.), możliwość użycia taśmy musi być również indywidualnie ustalona, zakres temperatur podkładu i otoczenia podczas aplikacji: od **15°C** do **38°C** - grubość folii: **0,16mm**, zakres temperatury: od **-34°C** do **+90°C**, dane oparte na badaniach laboratoryjnych i bez obciążenia, w trakcie aplikacji należy stosować się do pozostałych zaleceń opracowanych przez producenta: orafol.com

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl