

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczny.pl/orafol-vc-104-zolta-56mm-x-50m-tasma-konturowa-segmentowana-samoprzylepna-plandeka-oralite-vc-104-yellow-curtain-grade-segmented-p-1740.html>



ORAFOL VC 104+ Żółta 56mm x 50m Taśma Konturowa Segmentowana Samoprzylepna Plandeka ORALITE VC 104+ Yellow Curtain Grade Segmented

Cena brutto	622,75 zł
Cena netto	506,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ORAFOL VC 104+ ORALITE YELLOW
Producent	ORAFOL

Opis produktu

ORAFOL VC 104+ ŻÓŁTA 56mm x 50m TAŚMA KONTUROWA SEGMENTOWANA SAMOPRZYLEPNA PLANDEKA ORALITE VC 104+ YELLOW CURTAIN GRADE SEGMENTED

Opis produktu:

Orafol Oralite VC 104+ Curtain Grade Segmented to samoprzylepna taśma odbłaskowa z klejem aktywowanym przez docisk, bardzo dobrze odbijająca światło na duże odległości, która jest trwałym, odpornym na zmienne warunki pogodowe, a także na działanie czynników korozyjnych i rozpuszczalników, materiałem przeznaczonym do konturowego oznakowania pojazdów ciężarowych i naczep z plandekami, taśma powstała z połączenia foli polimerowej (wytrzymałej na warunki pogodowe oraz wyposażonej w filtr UV), elementów mikropryzmatycznych (mikrograniastosłupów) odbijających światło oraz próżniowo naparowywanego aluminium, taśma podzielona jest na segmenty o wymiarach **50mm x 50,2mm**, które połączone są folią transferową utrzymującą fragmenty na swoim miejscu i ułatwiającą aplikację, dzięki unikalnej technologii produkcji **Orafol Oralite VC 104+ Curtain Grade Segmented** jest materiałem jednowarstwowym i niewymagającym dodatkowego zabezpieczenia krawędzi, posiada homologację zgodności z europejską normą **ECE 104** w klasie odbłaskowości **C**, **ECE104 Class "C"**; **E-mark: C-E4-R104-00 0002**, wielkość segmentów: **50mm x 50,2mm**, przerwy pomiędzy segmentami: **6mm**, szerokość (razem z folią transferową): **56mm**, długość rolki: **50m**, trwałość: **3 lata** (przy aplikacji na nowe plandeki), specjalna warstwa klejowa taśmy **Orafol Oralite VC 104+ Curtain Grade Segmented** pozwala na stosowanie jej na plandekach i kurtynach z PCV, klej zabezpieczony jest specjalną warstwą ochronną, którą należy zerwać przed naklejaniem, w żadnym wypadku nie należy w tym celu zanurzać taśmy w wodzie, czy innych rozpuszczalnikach, zachowanie kleju zależy od powierzchni plandeki na której taśma ma być stosowana, należy przed użyciem, sprawdzić zachowanie taśmy na danej plandece, w wypadku kiedy na plandecę znajduje się grafika (druk solwentowy, sitodruk, malowanie szablonowe) lub inna powłoka zwiększająca jej trwałość (wosk, lakier, politura, powłoka samoczyszcząca itp.), możliwość użycia taśmy musi być również indywidualnie ustalona, zakres temperatur podkładu i otoczenia podczas aplikacji: od **15°C** do **38°C** - grubość folii: **0,30mm**, zakres temperatury: od **-34°C** do **+90°C**, dane oparte na badaniach laboratoryjnych i bez obciążenia, w trakcie aplikacji należy stosować się do pozostałych zaleceń opracowanych przez producenta: **orafol.com**

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następnym dniu roboczy - biuro@blacharskolakierniczny.pl