

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/rosch-armor-czarny-black-2k-poliuretanowa-840ml1kg-powloka-ochronna-3:1-srodek-ochronny-karoserii-rosch-rsh-arm-cz-raptor-cobra-gladiator-rangers-p-2368.html>



RSH-ARM-CZ
Black
840ml/1kg



ROSCH ARMOR Czarny Black 2K Poliuretanowa 840ml/1kg Powłoka Ochronna 3:1 Środek Ochronny Karoserii Rosch RSH-ARM-CZ (Raptor Cobra Gladiator Rangers)

Cena brutto	93,50 zł
Cena netto	76,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	RSH-ARM-CZ 840ml/1Kg
Kod EAN	5907608971969
Producent	ROSCH

Opis produktu

ROSCH ARMOR CZARNY BLACK 2K POLIURETANOWA 840ml/1kg POWŁOKA OCHRONNA 3:1 ŚRODEK OCHRONNY KAROSERII Rosch RSH-ARM-CZ (Raptor Cobra Gladiator Rangers)

Rosch Armor to wysokiej jakości 2-komponentowa (**Armor 630ml + utwardzacz 210ml**) powłoka ochronna na bazie poliuretanu z efektem strukturalnym, zalety: bardzo wysoka odpornością na działanie czynników chemicznych, takich jak oleje, paliwa, woda czy sól, a także na uszkodzenia mechaniczne, w tym zarysowania i zabrudzenia, odporność na działanie promieni **UV**, zawarte filtry **UV** oraz dodatki antykorozyjne skutecznie chronią powłokę przed wpływem warunków atmosferycznych i korozją, może być stosowany na wielu typach powierzchni, aplikacja możliwa jest zarówno pistoletem UBS do baranka, klasycznym pistoletem grawitacyjnym, jak i pistoletem pneumatycznym z dolnym podawaniem materiału, podłoża: produkt nadaje się do nakładania na następujące powierzchnie: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna oraz aluminium – powierzchnię należy wcześniej zmatowić papierem ściernym P180-P320 lub oczyścić metodą obróbki strumieniowo-ścierniej, dla poprawy przyczepności i zwiększenia ochrony antykorozyjnej zaleca się stosowanie podkładów epoksydowych lub reaktywnych (Wash Primer) przed aplikacją **ROSCH ARMOR** - laminaty poliestrowe – przeszlifować papierem P180 lub włókniną ścierną **Tribrax MattPad**, następnie usunąć pył i odtłuścić przy użyciu **Rosch Silicone Remover**- szpachlówki poliestrowe – zeszlifować papierem P120-P240, oczyścić z pyłu i odtłuścić preparatem **Rosch Silicone Remover** - tworzywa sztuczne – powierzchnię odtłuścić, zmatowić papierem P240 lub włókniną ścierną **Tribrax MattPad**, ponownie odtłuścić i zastosować środek zwiększający przyczepność Plastic Primer, ze względu na różnorodność materiałów zaleca się wykonanie próby przyczepności, nie zaleca się aplikacji na jednokładnikowe podkłady 1K, w ich miejsce należy stosować dwuskładnikowe podkłady akrylowe lub epoksydowe bądź podkład wytrawiający, produkt **ROSCH ARMOR** nie powinien być nakładany bezpośrednio na nieobrobione powłoki fabryczne ani na surowe powłoki elementów karoserii pochodzących z rynku wtórnego, **ARMOR FOR COLOR**: w celu zabarwienia środka **ARMOR** należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość mieszanki): pasty pigmentowej - 5÷10%, bazy akrylowej - 10÷15%, poliuretanu - 10÷15%, **ARMOR BLACK/FOR COLOR** powłoka może być ponownie lakierowana, należy odczekać 24h, aby produkt wysechł, powierzchnię obrobić drobną włókniną ścierną, oczyścić i odtłuścić (**Rosch Silicone Remover**)

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Posiadamy cały asortyment firmy **ROSCH**, nie znalazłeś produktu, którego szukasz - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór
na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczny.pl