Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:31

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/rosch-clearcoat-ultra-gloss-vhs-5000ml-lakier-bezbarwny-very-high-solid-utwardzacz-rosch-hardener-clearcoat-ultra-gloss-vhs-2500ml-komplet-7500ml-p-2262.html



ROSCH Clearcoat Ultra Gloss VHS 5000ml Lakier Bezbarwny Very High Solid + Utwardzacz Rosch Hardener Clearcoat Ultra Gloss VHS 2500ml - Komplet 7500ml

Cena brutto	**795,15 zł**
Cena netto	**646,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5907608970399 / 5907608970429**
Producent	**ROSCH**

Opis produktu

ROSCH CLEARCOAT ULTRA GLOSS VHS 5000ml LAKIER BEZBARWNY VERY HIGH SOLID + UTWARDZACZ ROSCH HARDENER CLEARCOAT ULTRA GLOSS VHS 2500ml - ZESTAW 7500ml

ROSCH Ultra Gloss VHS to wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny przeznaczony do szybkich napraw, charakteryzuje się łatwością w aplikacji, doskonałą rozlewnością i stabilnością, Ultra Gloss VHS cechuje się wysoką odpornością na zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne, przeznaczony dla warsztatów samochodowych, dla których czas schnięcia jest kluczowy, zalecany utwardzacz (proporcja 2:1): Hardener Ultra Gloss VHS, Hardener Ultra Gloss VHS Fast, w połączeniu z szybkim utwardzaczem FAST montaż polakierowanego elementu jest możliwy po 60 minutach w temp. 20°C od lakierowania, cechy: bardzo szybki czas utwardzania, niska zawartość lotnych związków organicznych, wysoka trwałość, bardzo dobra odporność mechaniczna, stopień połysku: bardzo wysoki połysk, informacje dotyczące aplikacji produktu: lepkość natryskowa: 19÷21 sekund w 20°C (Nie dodawać rozcieńczalnika), liczba warstw: 1,5, dysza: 1,2÷1,4mm; ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar, dysza HVLP: 1.3÷1,4mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0 bar, żywotność mieszanki: ok. 90 minut w 20°C-STANDARD, ok. 60 minut w 20°C -FAST, czas utwardzenia w 20°C, czas utwardzenia w 20°C Hardener Ultra Gloss VHS STANDARD: pyłosuchość ok. 35min, suchość dotykowa ok. 90min, odparowanie w 20°C przed wygrzaniem w kabinie ok. 10min, suchość dotykowa po wygrzaniu kabinie w 60°C ok. 5min, czas utwardzenia w 20°C Hardener Ultra Gloss VHS FAST: pyłosuchość ok. 25min, suchość dotykowa ok. 60min, odparowanie w 20°C przed wygrzaniem w kabinie ok. 10min, suchość dotykowa po wygrzaniu kabinie w 60°C ok. 5min

Posiadamy cały asortyment firmy ROSCH, nie znalazłeś produktu, którego szukasz - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl