

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/rosch-max-power-25ml-520-metakrylowy-klej-do-plastik-kompozyt-metal-czarny-rosch-rgmp0025-p-1733.html>



ROSCH MAX POWER 25ml 5/20 Metakrylowy Klej do Plastik Kompozyt Metal Czarny Rosch RGMP0025

Cena brutto	39,99 zł
Cena netto	32,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RGMP0025
Kod producenta	ROSCH MAX POWER 25ml 5/20
Kod EAN	5907608970115
Producent	ROSCH

Opis produktu

ROSCH MAX POWER 25ml 5/20 METAKRYLOWY KLEJ DO PLASTIKU, KOMPOZYTÓW, METALU CZARNY + KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE

Opis:

Rosch Max Power to szybki dwuskładnikowy klej metakrylowy do połączeń strukturalnych tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, produktów termoplastycznych i duroplastycznych, metalu oraz wielu innych materiałów, łatwy w aplikacji, nie ścieka, po utwardzeniu tworzy wytrzymałą spoinę, może być poddany obróbce ściernej lub wierceniu, nadaje się do lakierowania, zestaw zawiera klej oraz mieszacz 3D-DYNAMIX 2szt.

właściwości:

szybki czas utwardzania, bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów m.in. ABS, szkło akrylowe, aluminium, CRS, stal nierdzewna, epoksydy, włókno szklane, FRP (tworzywo wzmocnione włóknem), FRT, drewno, nylon, żywicy, PBT, poliwęglanu, poliestru, poliuretanu, PPO (polioksyfenylen), PVC, RIM, styrenu, stali galwanizowanej oraz wielu innych, czas pracy z produktem: 4 - 6 minut, czas wstępnego utwardzenia : ok. 8 - 13 minut, 80% wytrzymałości końcowej po : 25 - 45 minut, twardość Shore D: 78, wytrzymałość temperaturowa: -40°C do +100°C, wytrzymałość na ścinanie z rozciąganiem: < 24 N/mm², odporność na działanie wodorocieńczalnych związków chemicznych oraz większości węglowodorów ropopochodnych w tym: benzyny, oleju napędowego oraz oleju silnikowego, wypełnienie szczelin 1-5mm, doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa podczas obciążeń, wysoka odporność na uderzenia i wstrząsy

obszary zastosowań:

naprawa uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych (termoplastycznych oraz duroplastycznych) w branży motoryzacyjnej np.: renowacja zderzaków, owiewek, spojlerów, elementów reflektorów, naprawa i renowacja poszyc przyczep kampingowych i kamperów, naprawa i produkcja sprzętu sportowego, produkcja i naprawa mebli, naprawa sprzętu AGD, spajanie konstrukcji metalowych

sposób użycia:

powierzchnię oczyścić z tłuszczu, kurzu i brudu, w przypadku klejenia metali powierzchnię należy zeszlifować i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności, przed użyciem wycisnąć niewielką ilość kleju, aby upewnić się, że oba składniki są równo podawane, nałożyć odpowiednią końcówkę mieszającą, wykonać krótki test dozowania na odpowiedniej próbce, nałożyć klej na naprawianą powierzchnię, po użyciu zdjąć końcówkę mieszającą, oczyścić wylot kartusza i zabezpieczyć go przed zmieszaniem obu składników, kartusz zamknąć, składować w suchym i chłodnym miejscu, otwarte opakowanie możliwie szybko zużyć, wytrzymałość końcowa po 24 godzinach, przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Rosch klej metakrylowy 1:1 Max Power 25ml

Rosch klej poliuretanowy 1:1 Bumper Standard 6/60 50ml
Rosch klej poliuretanowy 1:1 Bumper Express 1/5 50ml
Rosch klej poliuretanowy 1:1 Bumper Standard 6/60 25ml
Rosch klej poliuretanowy 1:1 Bumper Express 1/5 25ml
Rosch końcówki mieszające 3D-DYNAMIX MIXER - 10szt.
Rosch pistolet ręczny 2K 1:1 / 10:1 do Kleju 2K

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór
na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczny.pl