Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:21

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/rosch-multiguard-6003-konserwacja-natryskowa-podwozia-1l-czarna-powloka-ochronna-karoserii-na-bazie-bitumu-rosch-rmg6003-noxudol-900-sikagard-6060-p-2155.html



ROSCH MULTIGUARD 6003 Konserwacja Natryskowa Podwozia 1L Czarna Powłoka Ochronna Karoserii na Bazie Bitumu Rosch RMG6003 (NOXUDOL 900 / SIKAGARD 6060)

Cena brutto	**32,30 zł**
Cena netto	**26,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RMG6003**
Kod producenta	**MULTIGUARD 6003 BLACK RMG6003**
Kod EAN	**5907608971556**
Producent	**ROSCH**

Opis produktu

ROSCH MULTIGUARD 6003 KONSERWACJA NATRYSKOWA PODWOZIA 1L CZARNA POWŁOKA OCHRONNA KAROSERII NA BAZIE BITUMU ROSCH RMG6003 (NOXUDOL 900 / SIKAGARD 6060)

ROSCH Multiguard 6003 to profesjonalna, wysokiej jakości, natryskowa masa bitumiczna o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających przeznaczona do konserwacji podwozi pojazdów osobowych, ciężarowych oraz innych urządzeń, tworzy elastyczną, termoizolacyjną warstwę zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych, charakterystyka: kolor: czarny, pojemność: 1L, mocna i szczelna bariera antykorozyjna, podczas natrysku brak tendencji do ściekania, długotrwała elastyczna powłoka, kompatybilna z oryginalnymi powłokami, wykazuje doskonałą przyczepność do wielu podłoży: do różnych farb, podkładów, metali i PCV bez konieczności wstępnego przygotowania podłoża, po wyschnięciu wykazuje odporność na wodę, mgłę solną, olej, kwasy i zasady o niewielkich stężeniach, temperatura aplikacji: 15°C do 30°C, skład bazy: mieszanka bitumenu, czas schnięcia: 3h, zakres pracy w temperaturze: -30°C do +80°C, pyłosuchość: 60min, mechanizm utwardzania: AIR suszenie na powietrzu, lepkość – struktura jednorodna, aplikacja: masę należy bardzo dobrze wymieszać poprzez wstrząsanie, następnie należy oderwać zabezpieczenie nakrętki i zamocować do pistoletu natryskowego, rozpylać równomiernie z odległości 20-30cm na suchą powierzchnię lub aplikować za pomocą: wałek/pędzel, przygotowanie powierzchni: powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od rdzy, pyłu i tłuszczu, w celu zwiększenia odporności na korozję w trakcie eksploatacji zaleca się aby gołe metale zostały uprzednio zabezpieczone preparatami ochronnymi jak np. farba antykorozyjna.

Posiadamy cały asortyment firmy ROSCH, nie znalazłeś produktu, którego szukasz - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl