

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sika-aktivator-100-aktywator-1000ml-promotor-adhezji-do-roznych-powierzchni-szklo-float-sitodruk-ceramiczny-kleje-i-farby-poliuretanowe-sika-117570-p-385.html>



Sika Aktivator 100 Aktywator 1000ml Promotor Adhezji do Różnych Powierzchni Szkło Float Sitodruk Ceramiczny Kleje i Farby Poliuretanowe Sika 117570

Cena brutto	188,10 zł
Cena netto	152,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Sika 117570 Aktivator 100 Aktywator 1000ml
Kod EAN	7612894511130
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA AKTIVATOR 100 AKTYWATOR Go4it SIKAFLEX SOLO 1000ml PROMOTOR ADHEZJI DO RÓŻNYCH POWIERZCHNI POLIURETAN 117570

Opis:

Sika Aktivator-100 jest rozpuszczalnikowym, bezbarwnym promotorem adhezji, który reaguje z wilgocią i osadza aktywne grupy na podłożu, grupy te działają jako łącznik między podłożami a primerami lub uszczelniaczami / klejami, **Sika Aktivator-100** jest specjalnie opracowany do przygotowania powierzchni przed aplikacją elastycznych klejów i uszczelniaczy **Sika**, łatwy w użyciu, zwiększa przyczepność do szerokiej gamy nieporowatych podłoży, krótki czas odparowania, przezroczysty, **Sika Aktivator-100** służy do poprawy przyczepności na podłożach takich jak szkło float, sitodruk ceramiczny, powierzchnia cięcia starych klejów poliuretanowych i farby, po intensywnych testach, ten aktywator jest również odpowiedni do zwiększania przyczepności innych uszczelniaczy i klejów **Sika** na nieporowatych podłożach, w przypadku materiałów podatnych na pęknięcia naprężeniowe, przed zastosowaniem **Sika Aktivator-100** należy zasięgnąć porady producenta i wykonać testy na oryginalnych podłożach, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów

Aplikacja:

przecieranie powierzchni wykonywać przy pomocy czystego ręcznika papierowego lub niemechacącej tkaniny zwilżonej preparatem **Sika Aktivator-100**, nakładanie prowadzić w jednym kierunku, i przeprowadzać tylko raz, natychmiast po naniesieniu zetrzeć nadmiar środka czystym, suchym, niestrzępiącym się papierowym ręcznikiem, idealna temperatura aplikacji oraz przygotowywanej powierzchni znajduje się w zakresie od **15°C** do **25°C**, zużycie zależy od specyfiki danego podłoża i procesu produkcyjnego, należy zamknąć szczelnie opakowanie z środkiem natychmiast po użyciu

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl