

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sika-aktivator-100-aktywator-1000ml-promotor-adhezji-stosowany-do-roznych-powierzchni-p-385.html>



## Sika Aktivator 100 Aktywator 1000ml Promotor Adhezji Stosowany do Różnych Powierzchni

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>188,10 zł</b>                               |
| Cena netto     | <b>152,93 zł</b>                               |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>                                |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>                              |
| Kod producenta | <b>Sika Aktivator 100<br/>Aktywator 1000ml</b> |
| Producent      | <b>SIKA</b>                                    |

### Opis produktu

#### SIKA AKTIVATOR 100 AKTYWATOR Go4it 1000ml PROMOTOR ADHEZJI DO RÓŻNYCH POWIEŻCHNI POLIURETAN

##### Opis:

**Sika Aktivator-100** jest preparatem aktywującym, skutecznie poprawiającym przyczepność. Został stworzony specjalnie z myślą o wstępnym przygotowaniu powierzchni przeznaczonych do klejenia lub uszczelniania poliuretanami **Sika**.

##### Zastosowanie:

**Sika Aktivator-100** poprawia adhezję do szkła, powłok ceramicznych, rozciętych ścieżek starych klejów poliuretanowych, klejów poliuretanowych wcześniej nałożonych na szyby oraz do powłok lakierniczych. Produkt ten jest przeznaczony tylko dla doświadczonych i profesjonalnych użytkowników. Testy faktycznie stosowanych powierzchni w panujących warunkach powinny być przeprowadzone w celu

zapewnienia przyczepności oraz kompatybilności materiałów.

##### Sposób nakładania:

Przecieranie powierzchni wykonywać przy pomocy czystego ręcznika papierowego lub niemechacącej tkaniny zwilżonej preparatem **Sika Aktivator-100**. Nakładanie prowadzić w jednym kierunku, i przeprowadzać tylko raz. Natychmiast po naniesieniu zetrzeć nadmiar środka czystym, suchym, niestrzępiącym się papierowym ręcznikiem. Idealna temperatura aplikacji oraz przygotowywanej powierzchni znajduje się w zakresie od **15°C** do **25°C**. Zużycie zależy od specyfiki danego podłoża i procesu produkcyjnego. Należy zamknąć szczelnie opakowanie z środkiem natychmiast po użyciu.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - [biuro@blacharskolakierniczy.pl](mailto:biuro@blacharskolakierniczy.pl)