Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:09

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sika-aktivator-100-aktywator-250ml-promotor-adhezji-do-roznych-powierzchni-szklo-float-sitodruk-ceramiczny-kleje-i-farby-poliuretanowe-sika-1431-p-2318.html



Sika Aktivator 100 Aktywator 250ml Promotor Adhezji do Różnych Powierzchni Szkło Float Sitodruk Ceramiczny Kleje i Farby Poliuretanowe Sika 1431

Cena brutto	**119,14 zł**
Cena netto	**96,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Sika 117570 Aktivator 100 Aktywator 1000ml**
Kod EAN	**7611237098673**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKA AKTIVATOR 100 AKTYWATOR Go4it SIKAFLEX SOLO 250ml PROMOTOR ADHEZJI DO RÓŻNYCH POWIEŻCHNI POLIURETAN 1431

Opis:
Sika Aktivator-100 jest rozpuszczalnikowym, bezbarwnym promotorem adhezji, który reaguje z wilgocią i osadza aktywne grupy na podłożu, grupy te działają jako łącznik między podłożami a primerami lub uszczelniaczami / klejami, Sika Aktivator-100 jest specjalnie opracowany do przygotowania powierzchni przed aplikacją elastycznych klejów i uszczelniaczy Sika, łatwy w użyciu, zwiększa przyczepność do szerokiej gamy nieporowatych podłoży, krótki czas odparowania, przezroczysty, Sika Aktivator-100 służy do poprawy przyczepności na podłożach takich jak szkło float, sitodruk ceramiczny, powierzchnia cięcia starych klejów poliuretanowych i farby, po intensywnych testach, ten aktywator jest również odpowiedni do zwiększania przyczepności innych uszczelniaczy i klejów Sika na nieporowatych podłożach, w przypadku materiałów podatnych na pęknięcia naprężeniowe, przed zastosowaniem Sika Aktivator-100 należy zasięgnąć porady producenta i wykonać testy na oryginalnych podłożach, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów
Aplikacja:
przecieranie powierzchni wykonywać przy pomocy czystego ręcznika papierowego lub niemechacącej tkaniny zwilżonej preparatem Sika Aktivator-100, nakładanie prowadzić w jednym kierunku, i przeprowadzać tylko raz, natychmiast po naniesieniu zetrzeć nadmiar środka czystym, suchym, niestrzępiącym się papierowym ręcznikiem, idealna temperatura aplikacji oraz przygotowywanej powierzchni znajduje się w zakresie od 15°C do 25°C, zużycie zależy od specyfiki danego podłoża i procesu produkcyjnego, należy zamknąć szczelnie opakowanie z środkiem natychmiast po użyciu

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl