

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sika-aktivator-205-aktywator-5000ml-preparat-do-aktywowania-powierzchni-promotor-adhezji-do-podlozy-nieporowatych-sika-cleaner-205-sika-3221-p-2313.html>



3221 Aktivator-205
5000ml



Sika Aktivator 205 Aktywator 5000ml Preparat do Aktywowania Powierzchni Promotor Adhezji do Podłoży Nieporowatych (Sika Cleaner 205) Sika 3221

Cena brutto	482,00 zł
Cena netto	391,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Sika 3221 Aktivator 205 - 5000ml
Kod EAN	7611237006357
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA AKTIVATOR 205 AKTYWATOR 5000ml PREPARAT DO AKTYWOWANIA POWIERZCHNI PRZED KLEJENIEM PROMOTOR ADHEZJI DO PODŁOŻY NIEPOROWATYCH (SIKA CLEANER 205) SIKA 3221

Opis:

Aktivator 205 jest bezbarwnym, przezroczystym promotorem adhezji, który reaguje z wilgocą i osadza aktywne grupy na podłożu, grupy te działają jako łącznik między podłożami a primerami lub uszczelniającami/klejami, **Sika Aktivator 205** jest przeznaczony do przygotowania powierzchni przed nałożeniem klejów i uszczelniających Sikaflex i Sikasil i inne, polepsza adhezję na różnych podłożach, oferuje krótki czas odparowania, jest łatwy w użyciu

Zastosowanie:

Sika Aktivator 205 służy do poprawy przyczepności na nieporowatych podłożach takich jak metale (aluminium, stopy aluminium) i inne, tworzywa sztuczne, nadruki ceramiczne na szybach i powierzchnie malowane, w przypadku materiałów podatnych na pęknięcia naprężeniowe, przed zastosowaniem **Sika Aktivator 205** należy zasięgnąć porady producenta i wykonać testy na oryginalnych podłożach, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych, profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów,

Aplikacja:

Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, oleju, pyłu i zanieczyszczeń, przyczepność do podłoża można poprawić przez dodanie i/lub połączenie innych metod przygotowania powierzchni, takich jak szlifowanie i czyszczenie przed aplikacją aktywatora, wytrzyj przygotowywane powierzchnie czystym, niepozostawiającym włókien ręcznikiem papierowym zwilżonym (nie mokrym) za pomocą **Sika Aktivator 205**, nigdy nie zanurzaj ręcznika w aktywatorze, przecieraj powierzchnię tylko czystą stroną ręcznika, nie zwilżaj tego samego ręcznika papierowego dwa razy i często go zmieniaj, **Sika Aktivator 205** należy stosować oszczędnie, ponieważ nadmiar aktywatora może prowadzić do obniżenia przyczepności, jeśli przygotowana powierzchnia nie jest klejona przed upływem maksymalnego czasu odparowania, proces aktywacji należy powtórzyć (tylko raz), idealna temperatura aplikacji i powierzchni wynosi od 15°C do 25°C, zużycie i sposób aplikacji zależy od specyfiki substratów, baza chemiczna: rozpuszczalnikowy promotor adhezji, kolor (CQP001-1) bezbarwny, przezroczysty, temperatura aplikacji: 5°C – 40°C, pokrycie: 20ml/m², czas odparowania - minimum: 10 minut A/B, maximum: 2 godziny A/B, CQP =

Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. h.,) dla szczególnych aplikacji, temperatura i czas odparowania mogą być inne, C) przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w suchym miejscu $\leq 25^{\circ}\text{C}$

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl