Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 23:49

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sika-primer-207-podklad-gruntujacy-1000ml-do-kleju-szyb-plastiku-metalu-powierzchni-kataforetycznych-malowanych-czarny-sika-497043-p-2317.html



Sika Primer 207 Podkład Gruntujący 1000ml do Kleju Szyb Plastiku Metalu Powierzchni Kataforetycznych Malowanych Czarny Sika 497043

Cena brutto	**359,19 zł**
Cena netto	**292,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**Sika 497043 Primer 207 1000ml**
Kod EAN	**7612895231235**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKA 207 PRIMER 1000ml PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO KLEJU SZYB PLASTIKU METALU POWIERZCHNI KATAFORETYCZNYCH MALOWANYCH CZARNY SIKA 497043

Opis:
SIKA PRIMER 207 to profesjonalny barwiony rozpuszczalnikowy podkład gruntujący, który w reakcji z wilgocią tworzy cienką powłokę, powłoka ta pełni rolę łącznika pomiędzy podłożami i klejami, Sika Primer-207 został specjalnie opracowany jako preparat przygotowujący powierzchnie przed aplikacją jednoskładnikowych poliuretanów Sika, podkład może zapewnić doskonałą przyczepność na wielu podłożach bez konieczności wstępnej fazy aktywowania, w ograniczonym przedziale czasowym Sika Primer-207 fluoryzuje w długich falach UV co jest przydatne przy kontroli procesów produkcyjnych, zastosowanie: Sika Primer-207 jest używany w celu polepszenia przyczepności klejów w procesie klejenia szerokiego zakresu różnych materiałów takich jak szkło float, szkło z powłoką ceramiczną, tworzywa sztuczne, podkłady, powierzchnie malowane, E-coat i metale, charakterystyka: ten podkład może zapewniać doskonałą przyczepność bez wstępnej aktywacji na wielu powierzchniach, zaletą Sika Primer-207 jest krótki czas schnięcia i szybkie budowanie przyczepności, Sika Primer-207 posiada właściwości fluorescencji pod wpływem długofalowego światła UV, kolor: czarny, sposób nakładania: powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu oleju i kurzu, adhezja na materiałach może być polepszona przez dodanie i kombinację innych procesów przygotowania powierzchni takich jak matowanie, czyszczenie i aktywowanie, sposób stosowania: wstrząsać pojemnik z Sika Primer-207, kontynuować mieszanie przez 1 minutę a następnie nałożyć cienką, ale dobrze pokrywającą podłoże warstwę pędzlem, filcem lub aplikatorem piankowym, idealna temperatura aplikacji oraz podłoża znajduje się w przedziale od 15°C do 25°C, Sika Primer 207 musi zostać nałożony tylko jeden raz, należy zwrócić uwagę, aby pojedyncza aplikacja zapewniła odpowiednie pokrycie powierzchni.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl