

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sika-primer-507-207-podklad-gruntujaczy-do-kleju-szyb-plastiku-metalu-powierzchni-kataforetycznych-malowanych-czarny-10ml-sika-755287-p-685.html>



Sika Primer 507 / 207 Podkład Gruntujący do Kleju Szyb Plastik Metalu Powierzchni Kataforetycznych Malowanych Czarny 10ml Sika 755287

Cena brutto	19,92 zł
Cena netto	16,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Sika 755287 Primer 507 / 207 10ml
Kod EAN	7612895905433
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKA 507 / 207 PRIMER 10ml PODKŁAD GRUNTUJĄCY DO KLEJU SZYB PASTIKU METALU POWIERZCHNI KATAFORETYCZNYCH MALOWANYCH CZARNY SIKA 755287

Opis:

SIKA PRIMER 507 / 207 10ml to profesjonalny barwiony rozpuszczalnikowy podkład gruntujący, który w reakcji z wilgocią tworzy cienką powłokę, powłoka ta pełni rolę łącznika pomiędzy podłożami i klejami, **Sika Primer-207** został specjalnie opracowany jako preparat przygotowujący powierzchnie przed aplikacją jednoskładnikowych poliuretanów **Sika**, podkład może zapewnić doskonałą przyczepność na wielu podłożach bez konieczności wstępnej fazy aktywowania, w ograniczonym przedziale czasowym **Sika Primer-207** fluoryzuje w długich falach **UV** co jest przydatne przy kontroli procesów produkcyjnych, zastosowanie: **Sika Primer-207** jest używany w celu polepszenia przyczepności klejów w procesie klejenia szerokiego zakresu różnych materiałów takich jak szkło float, szkło z powłoką ceramiczną, tworzywa sztuczne, podkłady, powierzchnie malowane, E-coat i metale, charakterystyka: ten podkład może zapewniać doskonałą przyczepność bez wstępnej aktywacji na wielu powierzchniach, zaletą **Sika Primer-207** jest krótki czas schnięcia i szybkie budowanie przyczepności, **Sika Primer-207** posiada właściwości fluorescencji pod wpływem długofalowego światła UV, kolor: czarny, sposób nakładania: powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu oleju i kurzu, adhezja na materiałach może być polepszona przez dodanie i kombinację innych procesów przygotowania powierzchni takich jak matowanie, czyszczenie i aktywowanie, sposób stosowania: wstrząsać pojemnik z **Sika Primer-207**, kontynuować mieszanie przez 1 minutę a następnie nałożyć cienką, ale dobrze pokrywającą podłoże warstwę pędzlem, filcem lub aplikatorem piankowym, idealna temperatura aplikacji oraz podłoża znajduje się w przedziale od 15°C do 25°C, **Sika Primer 207** musi zostać nałożony tylko jeden raz, należy zwrócić uwagę, aby pojedyncza aplikacja zapewniła odpowiednie pokrycie powierzchni.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl