Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:51

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sika-spray-gun-pneumatyczny-pistolet-natryskowy-do-masy-sikaflex-529-at-290ml-p-422.html




# Sika Spray Gun Pneumatyczny Pistolet Natryskowy do Masy Sikaflex 529 AT 290ml

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 230,12 zł** |
| Cena netto | **1 000,10 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **Sika Spray Gun** |
| Producent | **SIKA** |

## Opis produktu

SIKA SPRAY GUN PNEUMATYCZNY PISTOLET NATRYSKOWY DO SIKAFLEX 529 AT 290ml HYBRYDOWA MASA NATRYSKOWA

Opis produktu:
Sika Spray Gun to pneumatyczny pistolet natryskowy, który został specjalnie zaprojektowany do pracy z materiałem natryskowym Sikaflex 529AT- pistolet podłącza się do urządzeń podających sprężone powietrze do max. 8 barów - dzięki Sika Spray Gun powierzchnia natrysku uszczelniacza Sikaflex 529AT uzyskuje estetyczny wygląd oraz gładką strukturę gotową do lakierowania - pistolet umożliwia uzyskanie efektu OEM: od wąskich natrysków w postaci paska, przez szersze natryski, po tzw. „baranek” - ciśnienie zalecane podczas pracy: 2-6 bar - w zestawie: szybkozłączka oraz wymienna głowica.
Opis produktu:
Sikaflex - 529 AT jest natryskową, jednoskładnikową, hybrydową masą uszczelniającą, do wykonywania połączeń na zakładkę fabrycznie nowych, oryginalnych elementów (płaskich i tłoczonych) wykorzystywanych przy montażu aut. Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym do postaci trwałego elastomeru. Sikaflex - 529 AT jest oparty na technologii hybrydowej i nie zawiera izocyjanianów. Sikaflex - 529 AT produkowany jest zgodnie z systemami ISO 9001/14001, gwarantującymi wysoką i stałą jakość produktu.
Zalety produktu:
Zaawansowana technologia hybrydowa - dobra przyczepność do szerokiej gamy podłoży bez podkładu - szybkie utwardzanie - doskonałe właściwości użytkowe, natryskowe oraz stabilność - odtwarzanie oryginalnego, fabrycznego wykończenia - nakładanie natryskowe, pędzlem lub ścieżek - możliwość malowania farbami na bazie wody "mokre na mokrym" oraz po utworzeniu naskórka - dobre własności wyciszające i tłumiące drgania - odporność na starzenie i warunki atmosferyczne - bezwonność - brak rozpuszczalników, silikonów, izocyjanianów i PCW
Zastosowanie:
Sikaflex -529 AT jest przeznaczony do wykonywania natryskowych elastycznych uszczelnień przy połączeniach na zakładkę, w naprawach pokolizyjnych i przy montażu nadwozi. W miejscach aplikacji, Sikaflex - 529 AT poprawia odporność na uderzenia kamieni i żwiru oraz poprawia właściwości antykorozyjne i wygłuszające. Sikaflex - 529 AT wykazuje dobrą przyczepność do materiałów powszechnie stosowanych w warsztatach samochodowych. tj. podkładów do metali, powłok lakierniczych, metali, malowanych tworzyw sztucznych i tworzyw sztucznych. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów. Do stosowania z pistoletami natryskowymi: SIKA SPRAY GUN / VAUPEL 3500 SNK

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl