

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikaflex-221-universalny-klej-poliuretanowy-masa-uszczelniajaca-600ml-sika-730g-szary-p-680.html>



Sikaflex 221 Uniwersalny Klej Poliuretanowy Masa Uszczelniająca 600ml Sika 730g Szary

Cena brutto	47,74 zł
Cena netto	38,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Sikaflex 221 Gray 600ml 730g
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKAFLEX 221 UNIWERSALNY KLEJ POLIURETANOWY MASA USZCZELNIAJĄCA 600ml STALOWO / SZARY 730g SIKA

Opis:

Sikaflex 221 jest profesjonalnym klejem wysokiej jakości, uniwersalną w zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną jednoskładnikową, poliuretanową masą uszczelniającą, pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardzającą się do postaci elastomeru, **Sikaflex 221** produkowany jest według systemu **ISO 9001/14001** gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału, jest odpowiednim materiałem do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień, materiałami, które w sposób skuteczny i trwały można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach są: stal zwykła, aluminium, metale kolorowe, drewno, materiały ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne i inne, z uwagi na możliwość powstania naprężeń pękających w materiałach przezroczystych i pigmentowanych należy przestrzegać zaleceń producentów

zalety produktu:

jednoskładnikowy, trwale elastyczny, bezzapachowy, odporny na warunki atmosferyczne, nie powodujący zjawisk korozji, nadający się do pomalowania, szlifowania, obróbki mechanicznej, wykazuje dobrą przyczepność do różnorodnych materiałów, dopuszczony do stosowania w kontakcie z żywnością (dopuszczenie NSF), odporność chemiczna, **Sikaflex 221** jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady, przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce, nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki

charakterystyka chemiczna:
jednoskładnikowy poliuretan kolor (CSQP1 001-1) biały, szary, czarny, brązowy
mechanizm utwardzania:

wchłanianie wilgoci z powietrza, gęstość (nieutwardzony) (CSQP 006-4) ok. 1,3 kg/l, zależnie od koloru, stabilność (Non-sag) - dobra, temperatura nakładania +5°C do +40°C, czas przylepności (Tack-free)2 (CSQP 019-1) ok. 60 minut, czas otwarty (Open time)2 (CSQP 526-1) ok. 45 minut, szybkość utwardzania (CSQP 049-1) (patrz wykres), skurcz (CSQP 014-1) ok. 5%, twardość Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868) ok. 40, wytrzymałość na rozciąganie (CSQP 036-1 / ISO 37) ok. 1,8 N/mm², wydłużenie do zerwania (CSQP 036-1 / ISO 37) ok. 500 %, odporność na rozdzielanie (CSQP 045-1 / ISO 34) ok. 6 N/mm, temperatura zeszklenia (CSQP 509-1 / ISO 4663) ok. -45°C, stopień możliwego przemieszczenia 12,5%, temperatura użytkowa (CSQP 513-1) stała -40°C do +90°C - krótkookresowa 1 godzina 140°C - 1 dzień 120°C, trwałość (w temperaturze poniżej 25°C) (CSQP 016-1) 12 miesięcy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl

