

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikagard-6090-brown-ubs-1000ml-tiksotropowy-brązowy-elastyczny-wosk-żywica-konserwacja-natryskowa-powłoka-ochronna-antykorozyjna-sika-448344-p-2333.html>



SikaGard 6090 Brown
448344 1000ml UBS



SikaGard 6090 Brown UBS 1000ml Tiksotropowy Brązowy Elastyczny Wosk Żywica Konserwacja Natryskowa Powłoka Ochronna Antykorozyjna Sika 448344

Cena brutto	93,68 zł
Cena netto	76,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	448344 SikaGard 6090 Brown 1000ml UBS
Kod EAN	7612895023878
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKAGARD 6090 BROWN UBS 1000ml TIKSOTROPOWY BRĄZOWY ELASTYCZNY WOSK ŻYWICA KONSERWACJA NATRYSKOWA POWŁOKA OCHRONNA ANTYKOROZYJNA SIKA 448344

Opis:

SikaGard 6090 jest to tiksotropowa płynna masa składająca się z wosku, żywic, rozpuszczalników i specjalnie opracowanych inhibitorów korozji, podczas wysychania powstaje elastyczna powłoka o optymalnych właściwościach antykorozyjnych, Sikagard 6090 jest produkowany zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001/14001 i programem Responsible Care, oferuje dobrą przyczepność, doskonałą ochronę przed korozją, posiada właściwości wytłumiające, łatwa w aplikacji, szybkie wysychanie, sprawdza się w wielu obszarach zastosowań, Sikagard 6090 ma doskonałe właściwości ochronne przed korozją i uszkodzeniami, na przykład w nadkolach i na elementach podwozia, tworzy brązową, lekko lepłą warstwę wosku z właściwościami samonaprawiającymi, produkt jest odpowiedni wyłącznie dla profesjonalnych, doświadczonych użytkowników, odporność chemiczna: Sikagard 6090 jest odporny na wodę słodką, morską, rozpyloną sól, olej, zasady i kwasy, powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne są na życzenie, dane techniczne produktu - baza chemiczna: niskozapachowy roztwór wosków, kolor: brązowy, mechanizm utwardzania: wysychanie na powietrzu, gęstość (płynny) (ISO 12185) ok. 0,87 kg/l, zawartość cząstek stałych (ISO 3251) ok. 47%, lepkość (ISO 2431) 4mm ok. 30sek., temperatura nakładania: 20 - 30°C, czas przylepności (tack free time) 1 ok. 120 min. czas schnięcia: ok. 5 godzin, temperatura użytkowa -25°C do +80°C, przygotowanie powierzchni: powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu, rdzy i tłuszczu, w przypadku szczególnych zastosowań, w celu uzyskania wskazówek należy skontaktować się z Działem Technicznym Sika Industry, nakładanie: Sikagard 6090 można nakładać lekkim urządzeniem natryskowym lub pistoletem air-mix o ciśnieniu powietrza ok. 3-6 barów, przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką, natryskiwać w temperaturze pokojowej z odległości ok. 30cm, natryskiwać ciągłą warstwą, czyszczenie: świeży Sikagard 6090 można usunąć z narzędzi i sprzętu przy pomocy preparatu Sika Remover 208, po wyschnięciu, materiał można usunąć wyłącznie mechanicznie, ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast oczyścić ręcznikami Sika Handclean lub odpowiednimi przemysłowymi środkami czystości do rąk i wodą, nie używać rozpuszczalników! malowanie: Sikagard 6090 nie można malować.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na

następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl