Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:15

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sikagard-6090-brown-ubs-1000ml-tiksotropowy-brazowy-elastyczny-wosk-zywica-konserwacja-natryskowa-powloka-ochronna-antykorozyjna-sika-448344-p-2333.html



SikaGard 6090 Brown UBS 1000ml Tiksotropowy Brązowy Elastyczny Wosk Żywica Konserwacja Natryskowa Powłoka Ochronna Antykorozyjna Sika 448344

Cena brutto	**93,68 zł**
Cena netto	**76,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**448344 SikaGard 6090 Brown 1000ml UBS**
Kod EAN	**7612895023878**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKAGARD 6090 BROWN UBS 1000ml TIKSOTROPOWY BRĄZOWY ELASTYCZNY WOSK ŻYWICA KONSERWACJA NATRYSKOWA POWŁOKA OCHRONNA ANTYKOROZYJNA SIKA 448344

Opis:
SikaGard 6090 jest to tiksotropowa płynna masa składająca się z wosku, żywic, rozpuszczalników i specjalnie opracowanych inhibitorów korozji, podczas wysychania powstaje elastyczna powłoka o optymalnych właściwościach antykorozyjnych, Sikagard 6090 jest produkowany zgodnie z systemem zapewnienia jakości ISO 9001/14001 i programem Responsible Care, oferuje dobrą przyczepność, doskonałą ochronę przed korozją, posiada właściwości wytłumiające, łatwa w aplikacji, szybkie wysychanie, sprawdza się w wielu obszarach zastosowań, Sikagard 6090 ma doskonałe właściwości ochronne przed korozją i uszkodzeniami, na przykład w nadkolach i na elementach podwozia, tworzy brązową, lekko lepką warstwę wosku z właściwościami samonaprawiającymi, produkt jest odpowiedni wyłącznie dla profesjonalnych, doświadczonych użytkowników, odporność chemiczna: Sikagard 6090 jest odporny na wodę słodką, morską, rozpyloną sól, olej, zasady i kwasy, powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne są na życzenie, dane techniczne produktu - baza chemiczna: niskozapachowy roztwór wosków, kolor: brązowy, mechanizm utwardzania: wysychanie na powietrzu, gęstość (płynny) (ISO 12185) ok. 0,87 kg/l, zawartość cząstek stałych (ISO 3251) ok. 47%, lepkość (ISO 2431) 4mm ok. 30sek., temperatura nakładania: 20 - 30°C, czas przylepności (tack free time)1 ok. 120 min. czas schnięcia: ok. 5 godzin, temperatura użytkowa -25°C do +80°C, przygotowanie powierzchni: powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu, rdzy i tłuszczu, w przypadku szczególnych zastosowań, w celu uzyskania wskazówek należy skontaktować się z Działem Technicznym Sika Industry, nakładanie: Sikagard 6090 można nakładać lekkim urządzeniem natryskowym lub pistoletem air-mix o ciśnieniu powietrza ok. 3-6 barów, przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką, natryskiwać w temperaturze pokojowej z odległości ok. 30cm, natryskiwać ciągłą warstwą, czyszczenie: świeży Sikagard 6090 można usunąć z narzędzi i sprzętu przy pomocy preparatu Sika Remover 208, po wyschnięciu, materiał można usunąć wyłącznie mechanicznie, ręce i odsłoniętą skórę należy natychmiast oczyścić ręcznikami Sika Handclean lub odpowiednimi przemysłowymi środkami czystości do rąk i wodą, nie używać rozpuszczalników! malowanie: Sikagard 6090 nie można malować.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na

następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl