Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:02

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sikalastomer-710-uszczelniacz-butylowy-310ml-bialy-sika-p-391.html



SikaLastomer 710 Uszczelniacz Butylowy 310ml Biały Sika

Cena brutto	**28,73 zł**
Cena netto	**23,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SikaLastomer 710**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKALASTOMER 710 BUTYL - 310ml USZCZELNIACZ BUTYLOWY BIAŁY SIKA

Opis:
SikaLastomer-710 jest stabilnym, butylowym uszczelniaczem o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega w drodze fizycznego schniecia. Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnien, w wielu sektorach przemysłu. SikaLastomer-710 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantujacego wysoka i powtarzalna jakosc materiału.
Zalety materiału:
- jednoskładnikowy - łatwy w nakładaniu i usuwaniu - odporny na warunki atmosferyczne - trwale plastyczny - dobra przyczepnosc - mozliwosc rozłaczenia uszczelnionych elementów
Zastosowanie:
SikaLastomer-710 jest przeznaczony do tworzenia trwale plastycznych uszczelnien, które projektowane sa jako rozłaczalne w przyszłosci. Moze byc stosowany przy produkcji samochodów, autobusów, ciezarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów. SikaLastomer-710 wykazuje dobra przyczepnosc do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni. SikaLastomer-710 jest przeznaczony wyłacznie dla doswiadczonych oraz profesjonalnych uzytkowników. W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci i kompatybilnosci materiałów nalezy przeprowadzic testy łaczonych powierzchni w aktualnie panujacych warunkach.
Odpornosc chemiczna:
SikaLastomer-710 jest odporny na wode słodka i morska, warunki atmosferyczne, scieki przemysłowe i komunalne, detergenty, srodki myjace i czyszczace jak równiez rozcienczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje odpornosc chemiczna na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roslinne i zwierzece. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stezone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyzsze informacje sa wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostepne na zyczenie.
Sposób nakładania:
Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych musza byc czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku watpliwosci, zalecamy wykonanie testów sprawdzajacych. SikaLastomer-710 nakładac przy uzyciu wyciskacza recznego lub pneumatycznego. Koncówke dyszy podajacej mase przyciac stosownie do zadanej grubosci warstwy uszczelniacza. W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów oraz masy SikaLastomer-710 powinna znajdowac sie w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładac masy w temperaturze otoczenia ponizej 10°C i powyzej 35°C. Do stosowania z wyciskaczami ręcznymi i pistoletami pneumatycznymi: SIKA KLP 300 / KHP 1 / BLP 600 / BHP 600 / VAUPEL 6000 EH i inne.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl