

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczny.pl/sikalastomer-710-uszczelniaz-butylowy-310ml-czarny-sika-p-389.html>

SikaLastomer 710 Uszczelniaz Butylowy 310ml Czarny Sika



Cena brutto	27,52 zł
Cena netto	22,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaLastomer 710
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKALASTOMER 710 BUTYL - 310ml USZCZELNIACZ BUTYLOWY CZARNY SIKA

Opis:

SikaLastomer-710 jest stabilnym, butylowym uszczelniaczem o konsystencji pasty. Utwardzanie przebiega w drodze fizycznego schnięcia. Produkt stosowany jest do tworzenia plastycznych uszczelnień, w wielu sektorach przemysłu. **SikaLastomer-710** produkowany jest według systemu **ISO 9001/14001** gwarantującego wysoką i powtarzalną jakość materiału.

Zalety materiału:

- jednoskładnikowy - łatwy w nakładaniu i usuwaniu - odporny na warunki atmosferyczne - trwale plastyczny - dobra przyczepność - możliwość rozłączenia uszczelnionych elementów

Zastosowanie:

SikaLastomer-710 jest przeznaczony do tworzenia trwale plastycznych uszczelnień, które projektowane są jako rozłączalne w przyszłości. Może być stosowany przy produkcji samochodów, autobusów, ciężarówek czy wszelkiego rodzaju zabudów. **SikaLastomer-710** wykazuje dobrą przyczepność do praktycznie wszystkich stosowanych powierzchni, przy minimalnym przygotowaniu tych powierzchni. **SikaLastomer-710** jest przeznaczony wyłącznie dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności i kompatybilności materiałów należy przeprowadzić testy łączonych powierzchni w aktualnie panujących warunkach.

Odporność chemiczna:

SikaLastomer-710 jest odporny na wodę słodką i morską, warunki atmosferyczne, ścieki przemysłowe i komunalne, detergenty, środki myjące i czyszczące jak również rozcieńczone kwasy i zasady. Przez krótki czas wykazuje odporność chemiczną na paliwa i oleje mineralne, tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na kwasy organiczne i alkohole, stężone zasady i kwasy mineralne oraz rozpuszczalniki. Powyższe informacje są wytycznymi ogólnymi, szczegółowe zalecenia dostępne na życzenie.

Sposób nakładania:

Powierzchnie uszczelnianych elementów konstrukcyjnych muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. W przypadku wątpliwości, zalecamy wykonanie testów sprawdzających. **SikaLastomer-710** nakładać przy użyciu wyciskacza ręcznego lub pneumatycznego. Koncówkę dyszy podającej masę przycinać stosownie do zadanej grubości warstwy uszczelnacza. W czasie pracy temperatura uszczelnianych elementów oraz masy **SikaLastomer-710** powinna znajdować się w granicach od +15 do +25°C. Nie nakładać masy w temperaturze otoczenia poniżej 10°C i powyżej 35°C. Do stosowania z wyciskaczami ręcznymi i pistoletami pneumatycznymi: **SIKA KLP 300 / KHP 1 / BLP 600 / BHP 600 / VAUPEL 6000 EH** i inne.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczny.pl