

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikapower-2955-superfast-50ml-63g-bardzo-szybki-klej-do-tworzyw-sztucznych-sikaforce-302-p-695.html>



SikaPower 2955 Superfast 50ml / 63g Bardzo Szybki Klej do Tworzyw Sztucznych SikaForce 302

Cena brutto	83,46 zł
Cena netto	67,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaPower 2955 Superfast 50ml / 63g
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKAPOWER 2955 SUPERFAST 50ml / 63g BARDZO SZYBKIE KLEJ DO NAPRAWY ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH SIKAFORCE 302

Opis:

SikaPower 2955 Superfast jest bardzo szybkim, czas otwarty: **1,5min**, szlifowalność: **10min**, dwukomponentowym klejem poliuretanowym o doskonałej przyczepności do podłoża, jest przeznaczony do łączenia tworzyw sztucznych, szczególnie do zderzaków samochodowych i innych elementów z tworzyw, wykazuje dobrą przyczepność do wielorodząjów podłoża, szybkie utwardzanie, nie spływa z łączonych powierzchni, przyspieszone utwardzanie po podgrzaniu, bardzo łatwa obróbka, zastosowanie: **SikaPower 2955 Superfast** jest przeznaczony do prac naprawczych elementów z tworzyw sztucznych takich jak łatanie, doklejanie i uzupełnianie ubytków, produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników, muszą zostać przeprowadzone testy dla faktycznie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów, mechanizm utwardzania: utwardzanie **SikaPower 2955 Superfast** zachodzi w przebiegu reakcji chemicznej dwóch komponentów, reakcja przebiega w temperaturze pokojowej, szybkość reakcji może zostać zwiększona przez podwyższenie temperatury (maksymalnie do 60 °C) przy użyciu promienników podczerwieni lub innych podgrzewaczy, każde podwyższenie temperatury o **10 °C** zwiększa dwukrotnie szybkość utwardzania jednocześnie skracając o połowę czas otwarty kleju, sposób nakładania: szczegółowa instrukcja nakładania jest dostępna w Przewodniku Naprawy Elementów z Tworzyw Sztucznych - w zakładce: "do pobrania", poniższe informacje podane są jako ogólne zalecenia, dla specjalnych zastosowań, na życzenie możliwe jest sformułowanie dedykowanego rozwiązania, przeszlifować klejoną powierzchnię papierem ściernym o gradacji 80-150, oczyścić i odtłuścić powierzchnię, po czym nałożyć **SikaPower 2900 Plastic Primer**, dodatkowe przygotowanie powierzchni zależy od specyfiki stosowanych podłoży, nałożyć **SikaPower 2955 Superfast** odpowiednim pistoletem tłokowym **Sika Dispensing Gun**, w celu uzyskania odpowiedniego wymieszania, konieczne jest zastosowanie końcówek mieszających przeznaczonych do serii **SikaPower 2900 Sika Mixer Quadro** (zawarte w opakowaniach lub dostępne oddzielnie), wycisnąć klej przed założeniem końcówki mieszającej w celu wyrównania poziomów wypełnienia, po czym nałożyć końcówkę wycisnąć i odrzucić kilka pierwszych centymetrów ścieżki, **SikaPower 2955 Superast** powinien być nakładany w temperaturze pomiędzy **10°C** a **30°C** (temperatura produktu, otoczenia i podłoża)

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl