

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikapower-415-p1-400g-termoutwardzalny-uszczelniazcz-do-elementow-metalowych-wstepnie-utwardzany-wilgoci-sikapower-320-p-1987.html>



SikaPower 415 P1 400g Termoutwardzalny Uszczelniacz do Elementów Metalowych Wstępnie Utwardzany Wilgocią SikaPower 320

Cena brutto	115,31 zł
Cena netto	93,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaPower 415 P1 400g
Producent	SIKA

Opis produktu

UWAGA !!! PRODUKT ZASTĄPIONY SikaPower 320 592g/400ml UWAGA !!!

**SIKAPOWER 415 P1 400g TERMOUTWARDZALNY USZCZELNIACZ DO ELEMENTÓW METALOWYCH WSTĘPNIE
UTWARDZANY WILGOCIĄ SIKA**

UWAGA !!! PRODUKT ZASTĄPIONY SikaPower 320 592g/400ml UWAGA !!!

Opis:

SikaPower 415 P1 to jednoskładnikowy, nakładany na zimno, wstępnie utwardzalny, termoutwardzalny uszczelniacz na bazie uelastycznionej żywicy epoksydowej, pod wpływem wilgoci tworzy naskórek w ciągu 4 godzin w temperaturze otoczenia, **SikaPower 415 P1** służy do uszczelniania szwów lub połączeń w elementach metalowych, **SikaPower 415 P1** ma dobrą odporność na wymywanie, którą można poprawić przez utworzenie naskórka lub wstępne utwardzanie

Zalety Produktu:

Utwardzany na gorąco 1-składnikowy elastyczny uszczelniacz, nadaje się do uszczelniania różnych metali (np. gołej stali, aluminium, stali ocynkowanej itp.), dobrze przylega do zaolejonych podłoży, tworzy naskórek po wystawieniu na działanie wilgoci w temperaturze otoczenia, dobra odporność na wymywanie, może być malowany kataforezą lub proszkowo po utwardzeniu wstępnym lub uformowaniu naskórka, nie zawiera rozpuszczalników ani PVC

Zakres Stosowania:

SikaPower 415 P1 może być stosowany do uszczelniania szwów (np. spawy nieciągłe) i innych połączeń montażowych elementów metalowych, uszczelnianie podłoży zaolejonych (standardowe zabiegi antykorozyjne i oleje do głębokiego ciągnięcia do 3g/m²) jest możliwe dzięki absorpcji oleju podczas procesu utwardzania na gorąco, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów

Baza chemiczna: Epoksy-Poliuretan

Kolor: (CQP001-1) Czarny

Gęstość: (nieutwardzony) 1.4 kg/l

Temperatura aplikacji: 25 – 40°C

Czas naskórkowania: 4 godziny

Czas utwardzania w 180°C: 30 minut

Shore A (CQP023-1) 55 B (2 godziny w 23°C + 30 min. w 180°C)

Wytrzymałość na rozciąganie (CQP580-5,-6 / ISO 527-2) przy 200 mm/min. 2 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (CQP580-5,-6 / ISO 527-2) przy 200 mm/min. 100%

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na
następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl