

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikapower-415-termoutwardzalny-uszczelniacz-400g-do-elementow-metalowych-wstepnie-utwardzany-wilgocia-sikapower-320-sikapower-415-p1-p-1987.html>



SikaPower 415 Termoutwardzalny Uszczelniacz 400g do Elementów Metalowych Wstępnie Utwardzany Wilgocią SikaPower 320, SikaPower 415 P1

Cena brutto	107,99 zł
Cena netto	87,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaPower 415 P1 400g
Kod EAN	7612894358742
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKAPOWER 415 400g TERMOUTWARDZALNY USZCZELNIACZ DO ELEMENTÓW METALOWYCH WSTĘPNIE UTWARDZANY WILGOCIĄ SIKA (SikaPower 320, SikaPower 415 P1)

Opis:

SikaPower 415 to jednoskładnikowy, nakładany na zimno, wstępnie utwardzalny, termoutwardzalny uszczelniacz na bazie uelastycznionej żywicy epoksydowej, pod wpływem wilgoci tworzy naskórek w ciągu 4 godzin w temperaturze otoczenia, **SikaPower 415** służy do uszczelniania szwów lub połączeń w elementach metalowych, **SikaPower 415** ma dobrą odporność na wmywanie, którą można poprawić przez utworzenie naskórka lub wstępne utwardzanie

Zalety Produktu:

Utwardzany na gorąco 1-składnikowy elastyczny uszczelniacz, nadaje się do uszczelniania różnych metali (np. gołej stali, aluminium, stali ocynkowanej itp.), dobrze przylega do zaolejonych podłoży, tworzy naskórek po wystawieniu na działanie wilgoci w temperaturze otoczenia, dobra odporność na wmywanie, może być malowany kataforezą lub proszkowo po utwardzeniu wstępnym lub uformowaniu naskórka, nie zawiera rozpuszczalników ani PVC

Zakres Stosowania:

SikaPower 415 może być stosowany do uszczelniania szwów (np. spawy nieciągłe) i innych połączeń montażowych elementów metalowych, uszczelnianie podłoży zaolejonych (standardowe zabiegi antykorozyjne i oleje do głębokiego ciągnięcia do 3g/m²) jest możliwe dzięki absorpcji oleju podczas procesu utwardzania na gorąco, ten produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych profesjonalnych użytkowników, należy przeprowadzić testy dla rzeczywistych podłoży i warunków, aby zapewnić przyczepność i zgodność materiałów

Baza chemiczna: Epoksy-Poliuretan

Kolor: (CQP001-1) Czarny

Gęstość: (nieutwardzony) 1.4 kg/l

Temperatura aplikacji: 25 – 40°C

Czas naskórkowania: 4 godziny

Czas utwardzania w 180°C: 30 minut

Shore A (CQP023-1) 55 B (2 godziny w 23°C + 30 min. w 180°C)

Wytrzymałość na rozciąganie (CQP580-5,-6 / ISO 527-2) przy 200 mm/min. 2 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu (CQP580-5,-6 / ISO 527-2) przy 200 mm/min. 100%

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na
następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl