Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:02

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sikatack-go4it-klej-do-szyb-samochodowych-600ml-sika-720g-czarny-sikaflex-solo-p-635.html



SikaTack Go4it! Klej do Szyb Samochodowych 600ml Sika 720g Czarny SIKAFLEX SOLO

Cena brutto	**59,20 zł**
Cena netto	**48,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SikaTack Go4it! 600ml 720g**
Producent	**SIKA**

Opis produktu

SIKATACK GO4it! 600ml PROFESJONALNY KLEJ DO SZYB 720g Z 4-GODZINNYM CZASEM BEZPIECZNEGO ODJAZDU CZARNY SIKAFLEX SOLO

Opis:
SikaTack Go4it! to profesjonalny, nakładany na zimno klej do szyb samochodowych o 4-godzinnym czasie bezpiecznego odjazdu. Łatwy do nakładania przy użyciu ręcznego wyciskacza, o doskonałych parametrach. Odpowiedni do aplikacji bezpokładowych, może byc stosowany do szyb z wmontowanymi antenami i czujnikami np. deszczu. Gwarantuje jakość połączoną z bezpieczeństwem. Jest przeznaczony do wymiany szyb wklejanych w samochodach osobowych, produkowany zgodnie z wymogami systemów ISO 9001 i ISO 14001 gwarantujących wysoka, powtarzalna jakość materiału.
Zalety materiału:
- bezpodkładowy - łatwy do wyciskania - łatwa i czysta aplikacja - dobra stabilność - nie nitkuje - uniwersalny moduł sprężystości - krótki czas bezpiecznego odjazdu (zgodnie z FMVSS 212/208 z podwójnymi poduszkami, bez pasów) - bez rozpuszczalników.
Zastosowanie:
SikaTack Go4it! został specjalnie stworzony do aplikacji w sektorze Automotive Glass Replacement. Jest idealny do aplikacji w terenie i w warsztacie. Do stosowania z wyciskaczami ręcznymi i pistoletami pneumatycznymi: SIKA BLP 600 / BHP 600 / VAUPEL 6200 BL / 3M 08007 i inne. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników. Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie klejone należy oczyścić środkiem czyszczącym i aktywatorem lub zagruntować odpowiednim preparatem. Powierzchnię szyby należy aktywować preparatem SikaAktivator-100. Nieprawidłowe przygotowanie szyby może skutkować utratą przyczepności i przemieszczeniem się szyby przy zderzeniu lub wypadku pojazdu. Szczegółowe informacje na temat aplikacji i stosowania środków aktywujących zawarte są w Karcie Informacyjnej Produktu, odpowiedniej dla każdego preparatu.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl