

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sikatack-go4it-klej-do-szyb-samochodowych-600ml-sika-720g-czarny-sikaflex-solo-p-635.html>



SikaTack Go4it! Klej do Szyb Samochodowych 600ml Sika 720g Czarny SIKAFLEX SOLO

Cena brutto	55,20 zł
Cena netto	44,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SikaTack Go4it! 600ml 720g
Producent	SIKA

Opis produktu

SIKATACK GO4it! 600ml PROFESJONALNY KLEJ DO SZYB 720g Z 4-GODZINNYM CZASEM BEZPIECZNEGO ODJAZDU CZARNY SIKAFLEX SOLO

Opis:

SikaTack Go4it! to profesjonalny, nakładany na zimno klej do szyb samochodowych o 4-godzinny czas bezpiecznego odjazdu. Łatwy do nakładania przy użyciu ręcznego wyciskacza, o doskonałych parametrach. Odpowiedni do aplikacji bezpodkładowych, może być stosowany do szyb z wmontowanymi antenami i czujnikami np. deszczu. Gwarantuje jakość połączenia z bezpieczeństwem. Jest przeznaczony do wymiany szyb wklejanych w samochodach osobowych, produkowany zgodnie z wymogami systemów **ISO 9001 i ISO 14001** gwarantujących wysoką, powtarzalną jakość materiału.

Zalety materiału:

- bezpodkładowy - łatwy do wyciskania - łatwa i czysta aplikacja - dobra stabilność - nie nitkuje - uniwersalny moduł sprężystości - krótki czas bezpiecznego odjazdu (zgodnie z **FMVSS 212/208** z podwójnymi poduszkami, bez pasów) - bez rozpuszczalników.

Zastosowanie:

SikaTack Go4it! został specjalnie stworzony do aplikacji w sektorze **Automotive Glass Replacement**. Jest idealny do aplikacji w terenie i w warsztacie. Do stosowania z wyciskaczami ręcznymi i pistoletami pneumatycznymi: **SIKA BLP 600 / BHP 600 / VAUPEL 6200 BL / 3M 08007** i inne. Produkt jest przeznaczony tylko dla doświadczonych oraz profesjonalnych użytkowników.

Zaleca się przeprowadzenie testów dla aktualnie panujących warunków i wybranych powierzchni w celu zapewnienia przyczepności i właściwego doboru materiałów.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie klejone należy oczyścić środkiem czyszczącym i aktywatorem lub zagruntować odpowiednim preparatem. Powierzchnię szyby należy aktywować preparatem **SikaAktivator-100**. Nieprawidłowe przygotowanie szyby może skutkować utratą przyczepności i przemieszczeniem się szyby przy zderzeniu lub wypadku pojazdu. Szczegółowe informacje na temat aplikacji i stosowania środków aktywujących zawarte są w Karcie Informacyjnej Produktu, odpowiedniej dla każdego preparatu.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl