

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sleeker-01-hi-cut-compound-rotary-da-500g-pasta-polerska-mocno-scierna-rotary-dual-action-evoxa-p-1988.html>



#01 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g



SLEEKER #01 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g Pasta Polerska Mocno Ścierna Rotary & Dual Action Evoxa

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SLEEKER #01 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g
Kod EAN	5904905861276
Producent	SLEEKER Evoxa

Opis produktu

PROMOCJA !!!

SLEEKER #01 HI-CUT COMPOUND ROTARY & DUAL ACTION 500g PASTA POLERSKA MOCNO ŚCIERNA EVOXA

Opis produktu:

Sleeker #01 to profesjonalna pasta polerska nowej generacji, która usuwa ślady po szlifowaniu papierem **P1500-P2000** w krótkim czasie, pozostawiając wspaniałe wykończenie, oferuje niezrównane cechy cięcia i połysku, zapewnia brak zanieczyszczenia pyłem podczas procesu polerowania, idealna do wszystkich rodzajów lakierów, w tym lakierów odpornych na zarysowania i utwardzanych promieniami **UV**, nie zawiera wosku, silikonu ani rozpuszczalników, zastosowania **Sleeker #01** obejmują komercyjne naprawy samochodowe, morskie i przemysłowe, przeznaczona do stosowania z gąbkami, padami, futrami polerskimi **Sleeker** i inne, przy pomocy maszyn polerskich rotacyjnych oraz dual action **Evoxa**. Pasta **Sleeker #01 Hi-Cut** produkowana jest w Europie i z europejskich surowców. Receptura oparta jest na nowoczesnej rozbijającej się mieszance ścierniwa krzemionka - tlenek aluminium. Taka kombinacja ścierniwa zapewnia szybkie i mocne usuwanie zdegradowanej powierzchni lakieru oraz pozwala uzyskać dużo lepsze efekty wykańczające niż pasty oparte tylko na samym tlenku aluminium. W początkowej fazie polerowania, ziarno **AL203** o odpowiednio dobranej wielkości i kształcie, agresywnie oddziałuje na polerowaną powierzchnię ścierając najbardziej nierówną warstwę. W wyniku tarcia ziarno **AL203** ulega wstępnemu rozpadowi. Te drobniejsze fragmenty zaczynają wybliszczać powierzchnię ale końcowy etap nie byłby możliwy bez krzemionki. To dzięki rozdrobnionej podczas procesu krzemionce, uwolniony z niej kaolinit jeszcze bardziej rozbija drobne ziarna tlenku aluminium a tym samym lepiej wykańcza powierzchnię. Cały proces odbywa się w niskiej temperaturze dzięki zastosowaniu układu poślizgowego opartego na emulsji olej-woda który ma bardzo dobre właściwości chłodzące w porównaniu do układów ropopochodnych. Brak rozpuszczalników organicznych oraz specjalne emulgatory i środki zmniejszające napięcie powierzchniowe powodują że pasta nie wykazuje pylenia podczas pracy a sam proces jest optymalnie dobrany pod kątem czasu potrzebnego na odpowiednie rozbicie ścierniwa. Pasta nie zawiera wypełniaczy polimerowych oraz wosków dzięki czemu jest przewidywalna podczas pracy i nie fałszuje uzyskanego efektu a użyty olej mineralny do emulsji poślizgowej jest łatwo usuwalny zmywaczami do resztek past polerskich. Nie zawiera także olejów silikonowych więc może być bezpiecznie stosowana w lakierniach samochodowych.

Pasta sprawdza się do pracy z polerkami rotacyjnymi jak i mimośrodowymi. Odpowiednio dobrane pady ułatwiają i przyspieszają proces polerowania. Szczególnie polecamy pracę na padach mikrofibrowych oraz nowoczesnych futrach polerskich wykonanych z mieszanki wełny naturalnej oraz syntetycznej (tzw. blended wool) które przy dużej sile cięcia zapewniają też bardzo wysoki poziom wykończenia powierzchni.

Kolor: biały

Zapach: kokosowy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl