

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/sleeker-02-finishing-compound-rotary-da-500g-pasta-polerska-wykancazajaca-rotary-dual-action-evoxa-p-1989.html>



#02 Finishing Compound Rotary & DA 500g



SLEEKER #02 Finishing Compound Rotary & DA 500g Pasta Polerska Wykańczająca Rotary & Dual Action Evoxa

Cena brutto	89,00 zł
Cena netto	72,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	SLEEKER #02 Finishing Compound Rotary & DA 500g
Kod EAN	5904905861283
Producent	SLEEKER Evoxa

Opis produktu

PROMOCJA !!!

SLEEKER #02 FINISHING COMPOUND ROTARY & DUAL ACTION 500g PASTA POLERSKA WYKAŃCZAJĄCA EVOXA

Opis produktu:

Sleeker #02 to profesjonalna, wykańczająca pasta polerska do usuwania utlenionej warstwy lakieru, średnich rys użytkowych oraz po szlifowaniu P2000, idealna do świeżych oraz sezonowych lakierów samochodowych jedno i dwuwarstwowych, pasta wykonana na wodnym układzie poślizgowym zwiększającym chłodzenie, nowoczesne degradujące ziarno ściernie zapewnia dużą efektywność oraz bardzo dobre wykończenie, nie pyli podczas polerowania, nie zawiera wosków, silikonów oraz wypełniaczy, do użytku profesjonalnego, przeznaczona do stosowania z gąbkami, padami, futrami polerskimi **Sleeker** i inne, przy pomocy maszyn polerskich rotacyjnych oraz dual action **Evoxa**, pasta produkowana jest w Europie i z europejskich surowców., receptura oparta jest na nowoczesnej rozbijającej się mieszance ścierniwa krzemionka - tlenek aluminium, taka kombinacja ścierniwa zapewnia szybkie i mocne usuwanie zdegradowanej powierzchni lakieru oraz pozwala uzyskać dużo lepsze efekty wykańczające niż pasty oparte tylko na samym tlenku aluminium, w początkowej fazie polerowania, ziarno **AL203** o odpowiednio dobranej wielkości i kształcie, agresywnie oddziałuje na polerowaną powierzchnię ścierając najbardziej nierówną warstwę, w wyniku tarcia ziarno **AL203** ulega wstępnemu rozpadowi, te drobniejsze fragmenty zaczynają wyblyszczać powierzchnię ale końcowy etap nie byłby możliwy bez krzemionki, to dzięki rozdrobnionej podczas procesu krzemionce, uwolniony z niej kaolinit jeszcze bardziej rozбивa drobne ziarna tlenku aluminium a tym samym lepiej wykańcza powierzchnię, cały proces odbywa się w niskiej temperaturze dzięki zastosowaniu układu poślizgowego opartego na emulsji olej-woda który ma bardzo dobre właściwości chłodzące w porównaniu do układów ropopochodnych, brak rozpuszczalników organicznych oraz specjalne emulgatory i środki zmniejszające napięcie powierzchniowe powodują że pasta nie wykazuje pylenia podczas pracy a sam proces jest optymalnie dobrany pod kątem czasu potrzebnego na odpowiednie rozbicie ścierniwa, pasta nie zawiera wypełniaczy polimerowych oraz wosków dzięki czemu jest przewidywalna podczas pracy i nie fałszuje uzyskanego efektu a użyty olej mineralny do emulsji poślizgowej jest łatwo usuwalny zmywaczami do resztek past polerskich, nie zawiera także olejów silikonowych więc może być bezpiecznie stosowana w lakierniach samochodowych, pasta sprawdza się do pracy z polerkami rotacyjnymi jak i mimośrodowymi, odpowiednio dobrane pady ułatwiają i przyspieszają proces polerowania, szczególnie polecamy pracę na padach mikrofibrowych oraz nowoczesnych futrach polerskich wykonanych z mieszanki wełny naturalnej oraz syntetycznej (tzw. blended wool), które przy dużej sile cięcia zapewniają też bardzo wysoki poziom wykończenia powierzchni.

Kolor: biały

Zapach: przyjemny, delikatny

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór
na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl