Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 10:13

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/sleeker-1-hi-cut-compound-rotary-da-500g-pasta-polerska-mocno-scierna-rotary-dual-action-evoxa-futro-polerskie-sleeker-da-master-wool-blue-gratis-p-1722.html



SLEEKER #1 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g Pasta Polerska Mocno Ścierna Rotary Dual Action Evoxa Futro Polerskie Sleeker DA Master Wool Blue Gratis

Cena brutto	**89,00 zł**
Cena netto	**72,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**SLEEKER #1 Hi-Cut Compound Rotary & DA 500g**
Producent	**SLEEKER Evoxa**

Opis produktu

PROMOCJA !!!
SLEEKER #1 HI-CUT COMPOUND ROTARY & DUAL ACTION 500g PASTA POLERSKA MOCNO ŚCIERNA EVOXA FUTRO POLERSKIE SLEEKER DA MASTER WOOL BLUE GRATIS :)
PROMOCJA !!!

Opis produktu:
Sleeker #1 to profesjonalna pasta polerska nowej generacji, która usuwa ślady po szlifowaniu papierem P1500-P2000 w krótkim czasie, pozostawiając wspaniałe wykończenie, oferuje niezrównane cechy cięcia i połysku, zapewnia brak zanieczyszczenia pyłem podczas procesu polerowania, idealna do wszystkich rodzajów lakierów, w tym lakierów odpornych na zarysowania i utwardzanych promieniami UV, nie zawiera wosku, silikonu ani rozpuszczalników, zastosowania Sleeker #1 obejmują komercyjne naprawy samochodowe, morskie i przemysłowe, przeznaczona do stosowania z gąbkami, padami, futrami polerskimi Sleeker i inne, przy pomocy maszyn polerskich rotacyjnych oraz dual action Evoxa
---
SLEEKER / EVOXA
Pasta Sleeker #01 Hi-Cut produkowana jest w Europie i z europejskich surowców. Receptura oparta jest na nowoczesnej rozbijającej się mieszance ścierniwa krzemionka - tlenek aluminium. Taka kombinacja ścierniw zapewnia szybkie i mocne usuwanie zdegradowanej powierzchni lakieru oraz pozwala uzyskać dużo lepsze efekty wykańczające niż pasty oparte tylko na samym tlenku aluminium. W początkowej fazie polerowania, ziarno AL2O3 o odpowiednio dobranej wielkości i kształcie, agresywnie oddziałuje na polerowaną powierzchnię ścierając najbardziej nierówną warstwę. W wyniku tarcia ziarno AL2O3 ulega wstępnemu rozpadowi. Te drobniejsze fragmenty zaczynają wybłyszczać powierzchnię ale końcowy etap nie byłby możliwy bez krzemionki. To dzięki rozdrobnionej podczas procesu krzemionce, uwolniony z niej kaolinit jeszcze bardziej rozbija drobne ziarna tlenku aluminium a tym samym lepiej wykańcza powierzchnię.
Cały proces odbywa się w niskiej temperaturze dzięki zastosowaniu układu poślizgowego opartego na emulsji olej-woda który ma bardzo dobre właściwości chłodzące w porównaniu do układów ropopochodnych. Brak rozpuszczalników organicznych oraz specjalne emulgatory i środki zmniejszające napięcie powierzchniowe powodują że pasta nie wykazuje pylenia podczas pracy a sam proces jest optymalnie dobrany pod kątem czasu potrzebnego na odpowiednie rozbicie ścierniwa.
Pasta nie zawiera wypełniaczy polimerowych oraz wosków dzięki czemu jest przewidywalna podczas pracy i nie fałszuje uzyskanego efektu a użyty olej mineralny do emulsji poślizgowej jest łatwo usuwalny zmywaczami do resztek past polerskich.

Nie zawiera także olejów silikonowych więc może być bezpiecznie stosowana w lakierniach samochodowych.
Pasta sprawdza się do pracy z polerkami rotacyjnymi jak i mimośrodowymi. Odpowiednio dobrane pady ułatwiają i przyśpieszają proces polerowania. Szczególnie polecamy pracę na padach mikrofibrowych oraz nowoczesnych futrach polerskich wykonanych z mieszanki wełny naturalnej oraz syntetycznej (tzw. blended wool) które przy dużej sile cięcia zapewniają też bardzo wysoki poziom wykończenia powierzchni.
Kolor: biały
Zapach: kokosowy

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl