Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:48

Link do produktu: https://blacharskolakierniczy.pl/teroson-ep-5010-tr-200ml-153g-zamiennik-cyny-lutowniczej-wysoko-wytrzymaly-wypelniacz-nierownosci-zimna-cyna-et-quad-dysza-mikser-henkel-p-643.html



TEROSON EP 5010 TR 200ml / 153g Zamiennik Cyny Lutowniczej Wysoko Wytrzymały Wypełniacz Nierówności Zimna Cyna + ET QUAD Dysza Mikser Henkel

Cena brutto	**179,99 zł**
Cena netto	**146,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**TEROSON EP 5010 TR 200ml/ 153g 2989853**
Kod EAN	**4058093060377**
Producent	**TEROSON**

Opis produktu

TEROSON EP 5010 TR 200ml / 153g ZAMIENNIK CYNY LUTOWNICZEJ DO POWIERZCHNI METALOWYCH WYSOKO WYTRZYMAŁY WYPEŁNIACZ NIERÓWNOŚCI ZIMNA CYNA + ET QUAD DYSZA MIKSER STATYCZNY HENKEL

TEROSON EP 5010 TR to profesjonalny dwuskładnikowy klej epoksydowy, zamiennik cyny lutowniczej, stosowany do odbudowy metalowych powierzchni karoserii pojazdów wykonanych ze stalli lub aluminium, produkt nie zawiera ołowiu i cyny, stanowi alternatywę dla cynowania bez konieczności stosowania otwartego płomienia, doskonale nadaje się do modelowania naprawianych wgnieceń, spawów lub trudno dostępnych obszarów, nie uszkadza istniejącej powłoki kataforetycznej, obszarów lakierowanych, profili zamkniętych ani uszczelnień szwów, doskonale nadaje się do szlifowania, zapewnia oszczędność czasu, nie ma potrzeby demontowania poduszek powietrznych, elementów z tworzyw sztucznych, obić, zbiornika paliwa/wlewu itp., proces można skrócić przez zastosowanie wyższej temperatury, czas otwarcia: ok. 80min, odporny na osiadanie, nie kurczy się, nakładany na zimno, produkt należy aplikować przy pomocy wyciskacza z tłokiem, bezpieczna i łatwa aplikacja, dopuszczenie OES.
TEROSON EP 5010 TR oferuje innowacyjną metodę modelowania na zimno, która zastępuje tradycyjny proces cynowania blachy na gorąco, na potrzeby badania przeprowadzonego przez “Allianz Zentrum für Technik” porównano naprawę uszkodzeń panelu bocznego za pomocą TEROSON EP 5010 TR z całkowitą wymianą części, badanie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi REFA, naprawa jest o ponad 50% tańsza niż wymiana, Henkel obliczył GWP (Global Warming Potential - wpływ na ocieplenie klimatu) nowej technologii w porównaniu z metodą cynowania i dowiódł, że metoda Henkla jest o ponad 50% mniej szkodliwa dla środowiska, produkt należy aplikować przy pomocy wyciskacza pneumatycznego lub manualnego 2K 1:1/2:1 (2x100ml/150ml+50ml) np. pistolet ręczny EVO 2024-200 2K Handgun 200ml, bezpieczna i łatwa aplikacja.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl