

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/wiko-103636-repair-90-superfast-50ml60g-bardzo-szybki-klej-do-tworzyw-sztucznych-czarny-sikapower-2955-sikaforce-302-mixer-101778-x-3szt-p-2287.html>



WIKO 103636 REPAIR 90 SuperFast 50ml/60g Bardzo Szybki Klej do Tworzyw Sztucznych Czarny (SikaPower 2955, SikaForce 302) + Mixer 101778 x 3szt.

Cena brutto	45,68 zł
Cena netto	37,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	103636 REPAIR 90 SuperFast 50ml/60g
Kod EAN	4041464006128
Producent	WIKO

Opis produktu

WIKO 103636 REPAIR 90 SUPERFAST 50ml/60g BARDZO SZYBKIE KLEJ DO TWORZYW SZTUCZNYCH POLIURETANOWY CZARNY (SikaPower 2955, SikaForce 302) + MIXER 101778 x 3szt.

Opis:

WIKO REPAIR 90 USER FRIENDLY to dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanu, czas otwarcia: **krótki (1-1,5min)**, **szlifowalność: 15-20min**, który jest szczególnie odpowiedni do napraw strukturalnych i kosmetycznych szerokiej gamy tworzyw sztucznych i metali, klej ma doskonałą odporność na wodę, szeroką gamę kwasów i zasad, olej, paliwo i rozpuszczalnik, połączenia są odporne na uderzenia, warunki atmosferyczne i starzenie, klej **WIKO REPAIR 90 USER FRIENDLY** jest stosowany zwłaszcza w karoseriach i konstrukcjach pojazdów, ponieważ czarny kolor umożliwia wizualnie wyrafinowane klejenie na zewnątrz i wewnątrz, a specjalna formuła zapewnia łatwe modelowanie materiału w okresie eksploatacji, właściwości: szybkie, strukturalne i kosmetyczne naprawy różnych tworzyw sztucznych, wypełnianie szczelin i ubytków elementów z tworzyw sztucznych (np. zderzaków, wsporników reflektorów i innych elementów/materiałów), może być łatwo przerabiany (wiercony, szlifowany, cięty) oraz malowany, odporny na warunki atmosferyczne i starzenie, **nie wymaga licencji na izocyjaniary, nie jest podejrzewany o działanie rakotwórcze**, szybki czas utwardzania, bardzo dobra przyczepność do różnych materiałów bez konieczności stosowania primera (aluminium, stal nierdzewna, ABS, PVC, poliuretan, tworzywa kompozytowe, termoplasty, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, beton), twardość Shore D: 65-70, wytrzymałość temperaturowa: -40°C do +120°C, wytrzymałość na rozciąganie: ok. 7-10N/mm², do stosowania z końcówkami mieszającymi Mixer M01 GLUEMIX **Wiko 101778**

Nie znalazłeś produktu **WIKO**, którego szukasz? - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl