

Link do produktu: <https://blacharskolakierniczy.pl/wiko-epoxy-imperfection-counter-265ml/227g-szary-zamiennik-cyny-lutowniczej-wysoko-wytrzymały-wypełniacz-nierówności-zimna-cyna-wiko-epo-ick265-p-2033.html>

wiko



EPOXY IMPERFECTION COUNTER

EPO_IC.K265 265ml/227g

WIKO EPOXY IMPERFECTION COUNTER 265ml/227g Szary Zamiennik Cyny Lutowniczej Wysoko Wytrzymały Wypełniacz Nierówności "Zimna Cyna" Wiko EPO_IC.K265

Cena brutto	141,45 zł
Cena netto	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EPO_IC.K265 265ml/ 227g
Kod EAN	4041464002700
Producent	WIKO

Opis produktu

WIKO EPOXY IMPERFECTION COUNTER 265ml/227g SZARY ZAMIENNIK CYN Y LUTOWNICZEJ WYSOKO WYTRZYMAŁY WYPEŁNIACZ NIERÓWNOŚCI "ZIMNA CYNA" WIKO EPO_IC.K265

Opis:

EPOXY IMPERFECTION COUNTER to niezawierający rozpuszczalników, dwuskładnikowy klej strukturalny bazujący na żywicy epoksydowej, przeznaczony do naprawy uszkodzeń i braków na powierzchniach metalowych, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, może być obrabiany po utwardzeniu na różne sposoby i posiada odpowiednią odporność chemiczną, stosowany do odbudowy metalowych powierzchni karoserii pojazdów wykonanych ze stali lub aluminium, produkt nie zawiera ołowiu i cyny, stanowi alternatywę dla cynowania bez konieczności stosowania otwartego płomienia, doskonale nadaje się do modelowania naprawianych wgnieceń, spawów lub trudno dostępnych obszarów, nie uszkadza istniejącej powłoki kateforetycznej, obszarów lakierowanych, profili zamkniętych ani uszczelnień szwów, doskonale nadaje się do szlifowania, zapewnia oszczędność czasu, odporny na osiadanie, nie kurczy się, nakładany na zimno, produkt należy aplikować przy pomocy wyciskacza z tłokiem, bezpieczna i łatwa aplikacja

Właściwości:

Można stosować jako środek alternatywny dla cyny naprawczej lub lutowniczej: brak konieczności stosowania palników i szpatełek, gdyż produkt można modelować i wygładzać za pomocą dowolnego wybranego narzędzia, można lakierować wieloma różnorodnymi powłokami, proste i czyste zastosowanie, dostawa w odpowiednim kartuszu współosiowym 2:1, który można zakładać do standardowego pistoletu dozującego 1K, podłoża: metale, odporność na działanie temperatury: do 90°C, rodzaj połączenia: wypełnienie szczeliny, odporność: odporność na działanie wody, odporność na działanie olejów, odporność na działanie rozpuszczalników, czas otwarcia: długi (>15 min.)

Posiadamy cały asortyment firmy **WIKO**, nie znalazłeś produktu, którego szukasz? - Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy atrakcyjną ofertę dla Ciebie.

PRODUKT NOWY ORYGINALNY - tel. +48 664 137 791 - tel. +48 881 677 505 - zamówienia złożone do godziny 12:00 odbiór na
następny dzień roboczy - biuro@blacharskolakierniczy.pl